

Link do produktu: <https://termix24.pl/niwelator-laserowy-automatyczny-fl-155h-g-fr-60mm-p-69782.html>

NIWELATOR LASEROWY AUTOMATYCZNY FL 155H- G FR-60MM



Cena	6 758,60 zł
Numer katalogowy	BX 133214
Kod producenta	12-301-32
Kod EAN	1110003857378
Producent	GEOFENNEL

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Dokładność instrumentu $\pm 0,5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
Zakres automatyki poziomowania $\pm 6^\circ$
Zasilanie bateryjne 3 x D alkaliczne
Zasilanie akumulatorowe Li-Ion
Czas pracy - komplet baterii 40 h
Czas pracy - jedno ładowanie 30 h
Klasa bezpieczeństwa lasera/długość fali 2/635 nm
Diody laserowe liczba/długość fali 1/635 nm
Średnica strefy detekcji lasera 1200 m
Zakres pochyleń w osi X $\pm 5,7^\circ (\pm 10\%)$
Zakres pochyleń w osi Y $\pm 5,7^\circ (\pm 10\%)$
Zakres pochyleń w osiach X + Y $\pm 8^\circ (\pm 14\%)$
Funkcja TILT tak
Funkcja VW Stak
Prędkość obrotowa głowicy 600 obr/min
Zakres temperatur pracy $-20^\circ \text{C} - +50^\circ \text{C}$
Klasa szczelności obudowy IP 65
Masa instrumentu 2,20 kg
Wymiary transportowe instrumentu 36 x 47 x 25
Pilot zdalnego sterowania ✓
Sposób komunikacji z instrumentem radiowy, dwukierunkowy
Zasięg pilota 100 m
Liczba kanałów radiowych 14
Zasilanie pilota 2 x AA alkaliczne
Sygnalizacja komunikacji ekran LCD
Ilość funkcji klawiatury wszystkie funkcje instrumentu

Cyfrowy detektor FR 60-MM do laserów obrotowych (czerwonych i zielonych)

Zakres temperatur pracy $-10 \text{ ?} - +50$
Oznaczenie DSFR 60-MM
Rodzaj wykrywanej wiązki czerwona, zielona - rotacyjna
Zakres nastawień precyzji detekcji 0,5/1/2/5/10 mm
Długość pola detekcji 80 mm
Sygnalizacja poziomu przez detektorekran LCD x 2, diody LED, sygnał dźwiękowy
Różnica wysokości wyswietlana w mm TAK

Zasilanie bateryjne detektora 2 x AA alkaliczne
Jednostki miar detektor mm, in, in-fraction
Czas pracy detektora - komplet baterii 42 h
Sposób mocowania detektora uchwyt na łąkę, magnes
Tępy sygnał dźwiękowy 2
Libelle wbudowane w detektor 2 (pion i poziom)
Klasa szczelności obudowy detektora IP 67
Masa detektora 0,35 kg
Wymiary transportowe detektora 175,5x78x31 mm

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

Detektor FR 60-MM.
Metalowy uchwyt detektora do łąki niwelacyjnej.
Radiowy pilot zdalnego sterowania.
Zasobnik baterii alkalicznych do zasilania zastępczego.
Ładowarka baterii zasadniczej litowo-jonowej.
Kabel ładowania ładowarka-instrument.
Wtyczka do gniazda zapalniczki samochodowej.
Baterie do zasilania detektora i pilota.
Komplet międzynarodowych wtyczek sieciowych.
Pojemnik transportowy.