

Link do produktu: <https://termix24.pl/niwelator-laserowy-fl-300hv-g-easygrade-fr-80-mm-p-68959.html>

## NIWELATOR LASEROWY FL 300HV-G EASYGRADE FR 80 MM



Cena	<b>6 419,12 zł</b>
Numer katalogowy	<b>BX FL 300</b>
Kod EAN	<b>4045921019577</b>
Producent	<b>GEOFENNEL</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Dokładność instrumentu 0,75 mm/10 m  
Dokładność instrumentu w ustawieniu pionowym  $\pm 1$  mm / 10 m  
Zakres automatyki poziomowania  $\pm 5^\circ$   
Wbudowany kompensator elektroniczny  
Zasilanie bateryjne 3 x C alkaliczne  
Zasilanie akumulatorowe Li-Ion  
Czas pracy - komplet baterii 30 h  
Czas pracy - jedno ładowanie 40 h  
Klasa bezpieczeństwa lasera/długość fali 2/635 nm  
Diody laserowe liczba/długość fali 1/635 nm  
Średnica strefy widoczności lasera N/O\*70 m/80 m  
Średnica strefy detekcji lasera 1200 m  
Zakres pochyleń w osi X 0,1% - 6,9% (skokowo co 0,1%)  
Zakres pochyleń w osi Y  $\pm 5^\circ$  ( $\pm 9\%$ )  
Półautomatyczne nastawianie spadków X, Ytak  
Funkcja TILTtak  
Funkcja VWStak  
Prędkość obrotowa głowicy 800 obr/min  
Sposób mocowania instrumentu gwint 5/8"  
Zakres temperatur pracy -10 °C - +50 °C  
Klasa szczelności obudowy IP 66  
Masa instrumentu 2,6 kg  
Wymiary transportowe instrumentu 33 x 42 x 21

#### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

Detektor FR 80-MM.  
Metalowy uchwyt detektora do łąty niwelacyjnej.  
Zintegrowana podstawka do ustawienia bezpośrednio na podłożu.  
Pilot zdalnego sterowania.  
Inteligentna ładowarka.  
Komplet międzynarodowych wtyczek sieciowych.  
Akumulatory Li-Ion.  
Zasobnik baterii alkalicznych do zasilania zastępczego.  
Baterie do zasilania pilota i detektora.  
Pojemnik transportowy.

