

Link do produktu: <https://termix24.pl/odkurzacz-wd-5-p-v-25522-p-57039.html>



## ODKURZACZ WD 5 P V-25/5/22

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>949,18 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>1 031,72 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>K-1.628-307</b>   |
| Kod producenta   | <b>1.628-307.0</b>   |
| Kod EAN          | <b>4054278663562</b> |
| Producent        | <b>KARCHER</b>       |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Pobór mocy (W): 1100  
Pojemność zbiornika (l): 25  
Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne  
Kolor:  
Głowica urządzenia: żółty  
Listwa odbojowa: żółty  
Zbiornik: żółty  
Kabel zasilający (m): 5  
Średnica wyposażenia (mm): 35  
Natężenie (V/Hz): 220 - 240 / 50 - 60  
Waga bez akcesoriów (kg): 8,4  
Waga z opakowaniem (kg): 11,5  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 418 x 382 x 653

#### ZASTOSOWANIA:

Przystosowany do pracy z elektronarzędziami.  
Prace remontowe  
Warsztat  
Czyszczenie wnętrza samochodu  
Garaż  
Obszary zewnętrzne, patio i ogrody  
Zbieranie dużych ilości wody  
Piwnica  
Warsztat majsterkowicza  
Czyszczenie strefy wejścia

**Odkurzacze do pracy na mokro i sucho WD 5 P V-25/5/22** przy poborze mocy jedynie 1100 watów zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich rodzajów zabrudzeń - suchych, mokrych, drobnych pyłów i dużych zanieczyszczeń.

Odkurzacze posiadają solidny **zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 25 litrów**, 5-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2,2 metra, ssawkę podłogową z możliwością przełączenia, płaski filtr falisty oraz fizeelinową torebkę filtracyjną.

---

Zintegrowane **gniazdo z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem** umożliwia podłączenie elektronarzędzi.

Zanieczyszczenia powstające w wyniku cięcia lub szlifowania są zasysane bezpośrednio do zbiornika.

**Obrotowy włącznik** pozwala użytkownikowi na dopasowanie mocy zasysania do jego potrzeb.

Dzięki opatentowanej technologii szybkiego wyjmowania filtra, płaski filtr falisty można usunąć w zaledwie kilka sekund, bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami.

Po naciśnięciu przycisku, możliwe jest skuteczne czyszczenie filtra, które przywraca pełną moc ssącą urządzenia.

**Wypinane kolanko** z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączanie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego.

Wąż można bezpiecznie zamocować na głowicy urządzenia oszczędzając miejsce.

Podczas krótkich przerw w pracy, dzięki pozycji parking, rury i ssawkę podłogową można szybko i wygodnie odłożyć na listwie odbojowej odkurzacza.

#### **ZALETY:**

##### Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia

Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.

Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.

##### Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.

Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.

Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.

##### Praktyczna funkcja wydmuchu

Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.

Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.

Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.

##### Fizelinowa torebka filtracyjna

Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.

Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.

##### Wypinane kolanko

Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.

Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.

##### Praktyczna pozycja parking

Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.

##### Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane

Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.

Maksymalna wygoda odkurzania.

#### **WYPOSAŻENIE:**

Wąż ssący, 2.2 m, z zagiętą rękojeścią, Tworzywo sztuczne

Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym

Rury ssące, 2 szt., 0.5 m, 35 mm, Tworzywo sztuczne

Ssawka uniwersalna podłogowa, Przełączana

Ssawka szczelinowa

Adapter do podłączania elektronarzędzi

Fizelinowa torebka filtracyjna, 1 szt.

Płaski filtr falisty, łatwa do wysunięcia kasetka z filtrem

Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem

Funkcja oczyszczania filtra

Obrotowy włącznik (ON/OFF)

Regulacja mocy zasysania

Funkcja wydmuchu

Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia

Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia

Schówek na drobne przedmioty

Wygodny uchwyt 3 w 1

Hak na przewód zasilający

---

Pozycja parking  
Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu  
Listwa odbojowa  
Kółka samonastawne, 5 szt.

\*\*