

Link do produktu: <https://termix24.pl/osuszacz-powietrza-budowlany-sprezarkowy-50l24h-p-71525.html>



OSUSZACZ POWIETRZA BUDOWLANY SPRĘŻARKOWY 50L/24H

Cena	1 380,06 zł
Numer katalogowy	DE-AD7864
Kod producenta	AD 7864
Kod EAN	5905575907653
Producent	ADLER

Opis produktu

Wysokowydajny przemysłowy osuszacz powietrza - sprężarkowy 50L/24h

Urządzenie skutecznie osusza pomieszczenia podczas prac wykończeniowych i remontowych oraz po zalaniu w strefie powodziowej, niezależnie od temperatury/wilgotności zewnętrznej

Wydajność osuszania (30°C / 80% RH) - 50 litrów / 24 godziny

Wydajność osuszania (27°C / 60% RH) - 30 litrów / 24 godziny

Zalecana objętość osuszania 70-100m³

Profesjonalny higrometr zapewnia dokładny pomiar aktualnej wilgotności powietrza

Profesjonalny hydrostat pozwala na ustawienie żądanej wilgotności w zakresie 20-90%RH

Profesjonalna pompa wodna pozwala na odsysanie wody do 5 metrów ponad poziom roboczy

Wysokiej jakości czujnik wilgotności aktywuje urządzenie przy żądanej wartości wilgotności względnej

Przepływ powietrza 300m³ / godzinę

1-24 godzinny timer odliczający czas pracy

Zakres temperatur pracy urządzenia 5-35°C

Wyświetlacz LED pokazuje aktualną wilgotność w pomieszczeniu

Funkcja pamięci ustawień w przypadku awarii zasilania

Trzy metody odprowadzania skroplin:

- odprowadzenie za pomocą wbudowanej pompy

- ciągły odpływ grawitacyjny

- wyłącznie do wbudowanego zbiornika

Dwa poziomy prędkości wentylatora

Funkcja samoczynnego odszraniania urządzenia aktywna, gdy aktualna temperatura cewki jest mniejsza niż minus 1°C i trwa dłużej niż 1 minutę, a sprężarka pracuje dłużej niż 30 minut, aby zapewnić długą żywotność urządzenia

Zabezpieczenie nadprądowe

Automatyczne opróżnianie zbiornika na skropliny, gdy wbudowany zbiornik na wodę jest pełny

Wskaźnik pełnego zbiornika na skropliny

Zbiornik na skropliny o pojemności 5,5 litra

W zestawie wąż spustowy do ciągłego osuszania

Średnica węża spustowego: 5mm, długość: 5m, surowiec: silikon

Duże tylne koła i wygodna rączka ułatwiają przemieszczanie urządzenia

Wbudowany nylonowy filtr wstępny

Czynnik chłodzący R290 / 185g przyjazny środowisku

Niski poziom hałasu Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 410 x 520 x 780mm (z kółkami)

Waga urządzenia 31kg

Pobór mocy 790W

Maksymalny pobór mocy 840W

Zasilanie 220-240 V~ 50Hz

Ochrona IP: IPX 0

Typ wtyczki F
Długość przewodu zasilającego: 180cm
Kolor przewodu zasilającego: szary