

Link do produktu: <https://termix24.pl/osuszacz-powietrza-kompresorowy-ad-7917-p-38742.html>



OSUSZACZ POWIETRZA KOMPRESOROWY AD 7917

Cena	398,52 zł
Numer katalogowy	DE-AD7917
Kod producenta	AD 7917
Kod EAN	5902934838665
Producent	ADLER

Opis produktu

Dane techniczne:

Wydajność osuszenia (32°C/80%RH) - 10 litrów / 24 godz.
Zalecana kubatura pomieszczenia do osuszania 60m³
Przepływ powietrza 120m³ / godz.
Łatwa obsługa - 1 prędkość wentylatora
Zbiornik na wodę 2,2 l
Funkcja ciągłego odprowadzania wilgoci
Funkcja odszraniania
Funkcja oczyszczania powietrza przez filtr PP i filtr z węglem aktywnym
Zakres temperatury pracy 5-32°C
Lampka kontrolna pełnego zbiornika wody
Wąż spustowy w zestawie
Czynnik chłodniczy R290/35g
Poziom hałasu Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 280 x 240 x 480 mm (z kółkami)
Waga netto 9,5kg
Pobór mocy 200W
Maksymalny pobór mocy 245W
Zasilanie 220-240V ~50Hz

AD 7917 to kompresorowy osuszacz powietrza o wydajności 10 litrów wody na dobę. Urządzenie przeznaczone jest do obniżania poziomu wilgotności w pomieszczeniach takich jak: łazienki, suszarnie, garderoby. Ułatwia zachowanie właściwej wilgotności w bibliotekach, muzeach, archiwach, serwerowniach oraz w innych pomieszczeniach, które są narażone na zbyt dużą ilość wilgoci w powietrzu. Sprawdzi się podczas osuszania niższych kondygnacji takich jak piwnice i garaże oraz w przypadku podtopień. Podczas pracy w pralni wydawnie przyspieszy suszenie ubrań. Stosowany regularnie zmniejsza ryzyko pojawienia się na ścianach mających negatywny wpływ na zdrowie pleśni i grzybów. Urządzenie jest obsługiwane jednym przyciskiem, co czyni je dziecinnie prostym w codziennym użytkowaniu. Gdy wbudowany zbiornik napełni się wodą, urządzenie wyłączy się automatycznie zatem nie ma ryzyka zalania pomieszczenia. Duża wydajność dzięki zastosowaniu kompresora pozwala na pochłonięcie z powietrza do 10 litrów wody w ciągu doby. Osuszacz ma estetyczny wygląd, stosunkowo niewielkie rozmiary i kółka ułatwiające transport. Dzięki zastosowaniu dwóch filtrów (pyłkowy i węglowy) urządzenie osuszając pomieszczenie jednocześnie oczyszcza powietrze. Produkt przeznaczony do pomieszczeń o kubaturze do 60m³ i temperaturze 5-32°C. W produkcji zastosowano przyjazny dla środowiska czynnik chłodzący R290. Urządzenie może pracować również w trybie ciągłym dzięki odprowadzaniu wody wężykiem bezpośrednio do kanalizacji

zamiast do wbudowanego zbiornika.

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.