

Link do produktu: <https://termix24.pl/pilarka-stolowa-t-250-n-3-20kw-p-37513.html>



## PILARKA STOŁOWA T 250 N-3 2.0KW

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>938,00 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>1 018,80 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>AA 302607</b>     |
| Kod producenta   | <b>302607</b>        |
| Kod EAN          | <b>4004265026382</b> |
| Producent        | <b>ATIKA</b>         |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Silnik prądu przemianowego: 230 V ~ 50 Hz  
Moc P1 (S6-25%): 2000 W.  
Prędkość bez obciążenia: 5000 min-1  
Bezpiecznik sieciowy: 10 A zwłoczny  
Brzeszczot z węglików spiekanych Śr. (40 zębów): 250 mm  
Otwór ostrza śr.: 30 mm  
Wysokość cięcia przy 90 ° ok.: 85 mm  
Regulacja nachylenia (zakres obrotu): 0 ° - 45  
Przykładnica poprzeczna i ukośna: 0 ° - 60 °  
Błat z poszerzeniem i przedłużeniem: 804 x 893 mm  
Wysokość stołu (z ramą podstawy): 825 mm  
Wyłącznik przeciążeniowy silnika  
Urządzenie do odsysania pyłu  
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy Przetwarzanie LPA: 94 dB (A)  
Współczynnik niepewności K: 3,0 dB (A)  
Poziom mocy akustycznej podczas obróbki LWA: 107 dB (A)  
Waga ok.: 22 kg

Przezroczysta osłona tarczy dla większego bezpieczeństwa.  
Solidny stalowy stół piły gwarantuje długą żywotność.  
Prowadnica podłużna z lupą może być szybko blokowana i prowadzona na profilu z podziałką w mm.  
Praktyczny ogranicznik poprzeczny i ukośny można regulować w zakresie do 60 °.  
Tarcza pilarska O 250 mm z 40 zębami z węglików spiekanych jest regulowana na wysokość do ok. 3 mm. 85 mm i płynnie pochylana do 45° za pomocą lekko obracającego się pokrętła.  
Dostępne są 2 przyłącza do odciągu wiórów - bezpośrednio na osłonie tarczy piły i na obudowie.  
Przedłużenie i poszerzenie stołu zapewnia dużą powierzchnię podparcia materiału obrabianego.  
W zestawie popychacz, narzędzie, prowadnica podłużna ze szkłem powiększającym, prowadnica poprzeczna i ukośna.

Popychacz  
Narzędzie  
Prowadnica podłużna ze szkłem powiększającym

---

Prowadnica poprzeczna i ukośna

\*\*

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.