Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:18

Link do produktu: https://termix24.pl/pilarka-tarczowa-akumulatorowa-190mm-218v-0ah-p-32909.html



PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA 190MM 2*18V 0*AH

Cena	**1 464,30 zł**
Cena poprzednia	~~**1 591,63 zł**~~
Numer katalogowy	**M DHS782Z**
Kod EAN	**088381879705**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

SHORTDESC
Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
Średnica tarczy: 185 - 190 mm
Średnica otworu tarczy: 30 mm / 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6000 obr/min
Maksymalna głębokość cięcia:
Przy 45°: 43.0 - 44.5 mm
Przy 48°: 41.0 - 42.0 mm
Przy 90°: 60.0 - 62.5 mm
Wymiary (D x S x W): 348 mm x 210 mm x 290 mm
Waga (EPTA): 4.5 - 5.1 kg
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)
Poziom wibracji przy cięciu drewna: 2.5 m/s2 lub mniej
Poziom wibracji przy cięciu metalu: 2.5 m/s2 lub mniej

LONGDESC
Lekka i kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa Makita DHS782, zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-Ion. BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego.
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć.
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy.
Cięcie kątowe do 48°. Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny.
Funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia.
Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia.
Możliwość współpracy z szyną prowadzącą bez użycia adaptera.
W tym zestawie sprzedawana jest w wersji BODY bez akumulatorów i ładowarki.

Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Lekka i kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa 190 mm, zasilana 2 akumulatorami 18 V Li-Ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
Cięcie kątowe do 48°
Wygodnie umieszczony przycisk blokady
Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny
Funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia
Lepsza widoczność linii cięcia dzięki zmianie położenia przedniego uchwytu
Przydatne podziałki informujące użytkownika o lokalizacji ostrza, głębokości cięcia oraz nachyleniu ostrza
Dioda LED informująca użytkownika o statusie funkcji ADT:
Tryb wysokiego momentu obrotowego - świecąca dioda LED
Tryb wysokiej prędkości obrotowej - wyłączona dioda LED
Alarm przeciążeniowy - mrugająca dioda LED
Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia
Wskaźnik naładowania baterii osobny dla każdego akumulatora
Możliwość współpracy z szyną prowadzącą bez użycia adaptera
Możliwość odwrócenia pierścienia mocującego, aby zastosować uchwyt 20 mm.
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V.
Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V.
Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.
Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

PACKINFO
Prowadnica równoległa (164095-8)
Króciec odsysający (196520-1)
Klucz imbusowy 6 (783204-6)
Tarcza tnąca "EFFICUT" 190x30mm; 24z (B-64185)

ADDINFO
Bez akumulatorów, ładowarki i walizki