

Link do produktu: <https://termix24.pl/pilarka-tarczowa-akumulatorowa-190mm-218v-blcd-0ah-p-32909.html>



PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA 190MM 2*18V BLDC 0*AH

Cena	1 383,00 zł
Cena poprzednia	1 502,89 zł
Numer katalogowy	M DHS782Z
Kod producenta	DHS782Z
Kod EAN	088381879705
Producent	MAKITA

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
Średnica tarczy: 185 - 190 mm
Średnica otworu tarczy: 30 mm / 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6000 obr/min
Maksymalna głębokość cięcia:
Przy 45°: 43.0 - 44.5 mm
Przy 48°: 41.0 - 42.0 mm
Przy 90°: 60.0 - 62.5 mm
Wymiary (D x S x W): 348 mm x 210 mm x 290 mm
Waga (EPTA): 4.5 - 5.1 kg
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)
Poziom wibracji przy cięciu drewna: 2.5 m/s² lub mniej
Poziom wibracji przy cięciu metalu: 2.5 m/s² lub mniej

LONGDESC

Lekka i kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa Makita DHS782, zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-Ion. BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego.
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć.
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy.
Cięcie kątowe do 48°. Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny.
Funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia.
Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia.
Możliwość współpracy z szyną prowadzącą bez użycia adaptera.
W tym zestawie sprzedawana jest w wersji BODY bez akumulatorów i ładowarki.

Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Lekka i kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa 190 mm, zasilana 2 akumulatorami 18 V Li-Ion

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy

Cięcie kątowe do 48°

Wygodnie umieszczony przycisk blokady

Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny

Funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia

Lepsza widoczność linii cięcia dzięki zmianie położenia przedniego uchwytu

Przydatne podziałki informujące użytkownika o lokalizacji ostrza, głębokości cięcia oraz nachyleniu ostrza

Dioda LED informująca użytkownika o statusie funkcji ADT:

Tryb wysokiego momentu obrotowego - świecąca dioda LED

Tryb wysokiej prędkości obrotowej - wyłączona dioda LED

Alarm przeciążeniowy - mrugająca dioda LED

Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia

Wskaźnik naładowania baterii osobny dla każdego akumulatora

Możliwość współpracy z szyną prowadzącą bez użycia adaptera

Możliwość odwrócenia pierścienia mocującego, aby zastosować uchwyt 20 mm.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V.

Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V.

Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

PACKINFO

Prowadnica równoległa (164095-8)

Króciec odsysający (196520-1)

Klucz imbusowy 6 (783204-6)

Tarcza tnąca "EFFICUT" 190x30mm; 24z (B-64185)

ADDINFO

Bez akumulatorów, ładowarki i walizki