

Link do produktu: <https://termix24.pl/plyn-antyadhezyjny-szalunkowy-30l-p-29731.html>



PŁYN ANTYADHEZYJNY SZALUNKOWY 30L

Cena	445,75 zł
Numer katalogowy	SL S03156
Kod producenta	CH-AA-00-4-14800
Kod EAN	5906395447176
Producent	UN

Opis produktu

Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny o nazwie EKOBET 0 przeznaczony jest do form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów betonowych .

Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych , antykorozyjnych , zwilżających , antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy .

Ekobet 0 podlega biodegradacji w 75% po 21 dniach od rozpoczęcia procesu .

Jest więc środkiem, który nie przebarwia powierzchni betonu i nie zmniejsza przyczepności tynku lub farby do zabezpieczanej powierzchni.

Zastosowanie :

Płyn antyadhezyjny EKOBET 0 znajduje swoje główne zastosowanie przy formowaniu szalunków jako płyn antyadhezyjny zabezpieczający płyty szalunkowe przed przywieraniem do nich betonu .

Pozwala na łatwe rozformowanie elementów betonowych .

Temperatura stosowania: od -5°C.

Brak możliwości stosowania przy betonach architektonicznych .

Dokumenty odniesienia :

- Atest higieniczny HK/B/1030/02/2012 .
- Karta charakterystyki preparatu .

Sposób stosowania :

Środek antyadhezyjny EKOBET 0 nanosi się cienką warstwą na powierzchnie szalunku poprzez natrysk lub malowanie powierzchni z wykorzystaniem wałka lub pędzla malarskiego .

Zużycie płynu EKOBET 0 wynosi 1 litr na 20 - 40 m² szalunku stalowego .

W przypadku szalunków drewnianych zużycie może być większe ze względu na stan i zużycie poszycia szalunku .

Skład chemiczny środka gwarantuje stabilną powłokę szalunku bez względu na warunki atmosferyczne w okresie co najmniej 24 godziny od naniesienia płynu na szalunek .

Bezpieczeństwo :

EKOBET 0 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie pracowników posługujących się płynem .

Przy transporcie , magazynowaniu i stosowaniu należy stosować standardowe środki ochrony osobistej i procedury jak dla środków ropopochodnych .

Ponieważ EKOBET 0 nie zawiera składników ropopochodnych , nie występuje zjawisko „puchnięcia” uszczerek w rozpylaczach ogrodowych .

Pakowanie i przechowywanie :

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach , w suchych i przewiewnych pomieszczeniach .

Pakowanie : Pojemnik 10, 30, 210, 1000 litrów .

Termin ważności: 12 miesięcy od daty produkcji .

Temperatura magazynowania : -30°C do +60°C .