

Link do produktu: <https://termix24.pl/plyn-do-chlodnic-samochodowych-zielony-1l-p-25217.html>



PŁYN DO CHŁODNIC SAMOCHODOWYCH ZIELONY 1L

Cena	10,75 zł
Numer katalogowy	BIS 61-001
Kod producenta	61-001
Kod EAN	5905694008552
Producent	MOBILER

Opis produktu

Nowoczesny płyn do chłodziw z wbudowanym lejkem do wszystkich marek i rodzajów samochodów.

Mobiler Long Life – nowoczesny płyn do chłodziw samochodowych gotowy do użycia cechujący się wysokimi parametrami użytkowymi. Może być mieszany z innymi płynami do chłodziw wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru.

- Zapewnia optymalną temperaturę pracy w każdych warunkach – unikana receptura chroni silnik przed przegrzaniem w okresie letnim oraz przed zamarznięciem płynu w układzie w okresie zimowym. Zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika przez cały rok. Działa do temperatury -35°C
- Do wszystkich rodzajów chłodziw – produkt przeznaczony jest stosowania w chłodziwach wykonanych z aluminium oraz innych stopów metali
- Pełna ochrona silnika – specjalny pakiet dodatków antykorozyjnych i uszlachetniających zapobiega korozji układu chłodzenia zapewniając prawidłową pracę silnika przez wiele lat
- Certyfikat zgodności – Mobiler spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570 oraz normę PN-C 40007. Najwyższa jakość płynu została potwierdzona certyfikatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie

Otwieranie kanistra:

Podnieść uchwyt na korku i pociągnąć do góry, aż do pojawienia się lejka. Odkręcić nakrętkę na lejku i usunąć plombę. Po nalaniu płynu - zakręcić nakrętkę na lejek i schować lejek.

1. Usunąć stary płyn z układu chłodzenia a następnie dokładnie wypłucz cały układ chłodzący czystą wodą lub specjalnym środkiem do płukania chłodziw.
2. Napełnij układ nowym płynem Mobiler do poziomu zalecanego przez producenta samochodu. Zazwyczaj jest on określony na zbiorniku wyrównawczym.
3. Uruchom silnik i odpowietrz układ chłodzenia zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.
4. Uzupełnij płyn w zbiorniku wyrównawczym do wymaganego poziomu.

UWAGA:

wymiany płynu w układzie chłodzenia silnika należy dokonywać zgodnie z zaleceniami serwisowymi producenta i tylko na

„zimnym” silniku.