

Link do produktu: <https://termix24.pl/podkrzesywarka-przystawka-ma-ms-25-p-69286.html>

PODKRZESYWARKA PRZYSTAWKA MA-MS 25



Cena	732,00 zł
Cena poprzednia	795,56 zł
Numer katalogowy	ME 601727850
Kod producenta	601727850
Kod EAN	4061792229518
Producent	METABO

Opis produktu

Parametry:

Długość szyny prowadzącej: 25 cm
Długość cięcia: 24 cm
Maks. prędkość obrotów piły łańcuchowej, stopień: 116 m/s
Maks. prędkość obrotów piły łańcuchowej, stopień: 218 m/s
Kształt zęba piły łańcuchowej: Półdłuto / Profil obniżony
Podziałka piły łańcuchowej: 3/8" LP
Grubość ogniwa napędowego: 1.3 mm
Liczba ogniw: 39
Pojemność zbiornika olejowego: 120 ml
Długość: 1230 mm
Długość z napędem: 2005 mm
Ciężar: 1.7 kg

Wibracje

Wibracje: 3.22 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 108 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.29 dB(A)

Bezpieczna pielęgnacja drzew za pomocą przystawki - podkrzesywarki z systemu wielofunkcyjnego Metabo - uniwersalne rozwiązanie do wielu prac ogrodowych
Wraz z uniwersalnym napędem akumulatorowym MA 36-18 LTX BL Q stanowi przyjazny dla środowiska, cichy system, idealny do stosowania w strefach wymagających zachowania ciszy
Szybkozłazce Metabo Quick do beznarzędziowej wymiany przystawki
Precyzyjne i mocne cięcie dzięki prędkości piły łańcuchowej do 18 m/s
Przedłużenie wysięgnika zwiększające zasięg o 88 cm dostępne jako osprzęt
Piła łańcuchowa o niskiej skłonności do odbić gwarantująca łatwe, bezpieczne cięcie i niewielkie wibracje
Automatyczne smarowanie piły łańcuchowej zapewniające maksymalną wydajność cięcia przy minimalnych nakładach konserwacyjnych
Łatwe napięcie i wymiana łańcucha tnącego
Stabilna przypora metalowa zapewnia optymalne prowadzenie i ergonomiczne cięcie
Zintegrowany hak do usuwania z korony drzewa ściętych gałęzi

Półprzezroczysty zbiornik oleju umożliwiający wygodną kontrolę i łatwe uzupełnianie oleju
Duża wytrzymałość podczas użytkowania dzięki trwałej, metalowej przekładni

Łańcuch tnący 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)

Prowadnica 25 cm

Ostona prowadnicy

Klucz uniwersalny

**