

Link do produktu: <https://termix24.pl/polautomat-spawalnicy-inwertorowy-v-mig-280-44-digital-mma-p-6557.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY INWERTOROWY V-MIG 280 4*4 DIGITAL MMA

Cena	3 806,60 zł
Numer katalogowy	BW VMIG280
Kod producenta	V-MIG280MMA
Kod EAN	5903991102386
Producent	IDEAL

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 10 kW
Napięcie stanu jałowego 45 V
Prąd przy pracy 60% 280 A
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 5,0
Zakres regulacji prądu spawania 50 - 280 A
Prąd pobierany z sieci 9 A
Znamionowe napięcie zasilania 3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony IP 21
Waga 35 kg

CECHY UŻYTKOWE:

Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz metodą MMA.
Doskonale sprawdza się przy spawaniu stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.
Zasilanie trójfazowe.
Maksymalna szpuła z drutem: 15 kg.
Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu.
Przy spawaniu metodą MIG-MAG: regulacja prądu spawania, regulacja prędkości podawania drutu, dojazdu drutu spawalniczego.
Wyposażony w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz).
Funkcja 2-takt / 4-takt.
Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
Zamienna biegunowość uchwytu.
Chłodzony wentylatorem.
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy MIG 24/3m z wtykiem EURO,
przewód masowy 3m,
uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA.

