

Link do produktu: <https://termix24.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-215-mma-digital-igbt-p-23571.html>



## PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY TECNOMIG 215 MMA DIGITAL IGBT

Cena	<b>1 548,32 zł</b>
Numer katalogowy	<b>BW TMIG215MM</b>
Kod producenta	<b>TMIG215MMA</b>
Kod EAN	<b>5903991102010</b>
Producent	<b>IDEAL</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Moc 5,5 kW  
Napięcie stanu jałowego 43 V  
Prąd przy pracy 60% 200 A  
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0  
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2  
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0  
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,6 - 0,8  
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm  
Zakres regulacji prądu spawania 30 - 200 A (max 230A)  
Prąd pobierany z sieci 21.6 A  
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)  
Stopień ochrony IP 21  
Waga 15 kg  
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 550x230x325

#### CECHY UŻYTKOWE:

Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalnicy do spawania metodą MIG-MAG, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC). Doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali i stali nierdzewnej, również przeznaczony jest do spawania aluminium i jego stopów.  
Zasilanie jednofazowe.  
Maksymalna szpula z drutem: 5 kg.  
Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwyty spawalniczego.  
Płynna regulacja prądu i napięcia spawania.  
Przy spawaniu metodą MIG-MAG możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu.  
Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.  
Zamienna biegunowość uchwyty.  
Chłodzony wentylatorem.  
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

#### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy MIG 15/3m z wtykiem EURO,  
przewód masowy,  
przewód elektrodowy.