

Link do produktu: <https://termix24.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-220-mma-digital-p-45754.html>



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY TECNOMIG 220 MMA DIGITAL

Cena	1 430,24 zł
Numer katalogowy	BW TMIG220V2
Kod producenta	TMIG220V2
Kod EAN	5903991108418
Producent	IDEAL

Opis produktu

Dane techniczne:

Prąd pobierany z sieci 21.6 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej 25C
Znamionowe napięcie zasilania 230 V 50Hz (1ph)
Moc 5,5 kW
Napięcie stanu jałowego 50 V
Prąd maksymalny 220 A
Prąd przy pracy 100% 130 A (MIG/MMA)
Prąd przy pracy 60% 200 A (MIG) / 180 A (MMA)
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,6 - 0,8 mm
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania Bezstopniowo
Zakres regulacji prądu spawania 30 - 220 A
Waga urządzenia / zestawu 14 / 16 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 510x230x370 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys 550x250x385 mm

TECNOMIG 220 MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX.

Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

TECNOMIG 220 MMA stosowany jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium .

Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

Zestaw zawiera:

Uchwyt spawalniczy MIG 15 dł. 3 metry,
Przewód masowy dł. 2 metry
Przewód elektrodowy o długości 2 metry.

**

Zdjęcia poglądowe.