

Link do produktu: <https://termix24.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-2502-pro-p-39638.html>



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY TECNOMIG 250/2 PRO

Cena	2 419,16 zł
Numer katalogowy	BW TMIG250V2
Kod producenta	TMIG250/2V2
Kod EAN	5903991106612
Producent	IDEAL

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 5,9 kW
Napięcie stanu jałowego 56 V
Prąd przy pracy 60% 200 A
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0
Średnica drutu samoosłonowego 0,8-1,0
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,6 - 0,8
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania 30 - 250 A
Rozmiar szpuli drutu 5 / 15 kg
Stopień ochrony IP21S
Waga urządzenia / zestawu 26,3 / 28 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 800x280x540 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys 800x300x420 mm
Zabezpieczenie sieci zasilającej C25 A (230V) / C16 A (400V)
Znamionowe napięcie zasilania 230/400 V 50Hz (1ph/2ph)

CECHY UŻYTKOWE:

TECNOMIG 250/2 PRO MMA DIGITAL jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX.

Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

TECNOMIG 250/2 PRO stosowany jest do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.

Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

Zasilanie jednofazowe (230V) i międzyfazowe (400V).

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

Uchwyt spawalniczy MIG 15 o długości 3 metry,

Przewód masowy o długości 2 metry

Przewód elektrodowy o długości 2 metry.