

Link do produktu: <https://termix24.pl/polbuty-robocze-o2-sr-fo-ultra-antislip-rozmiar-43-p-64288.html>

## PÓŁBUTY ROBOCZE O2 SR FO ULTRA ANTISLIP ROZMIAR 43



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>171,07 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>T N82-741-43</b>  |
| Kod producenta   | <b>82-741-43</b>     |
| Kod EAN          | <b>5907558499223</b> |
| Producent        | <b>NEO</b>           |

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

##### ROZMIAR: 43

Marka: NEO TOOLS

PKWiU: 15.20.14.0

Siatkowe wykończenie wewnętrzne: Tak

Materiał wykonania podeszwy: PU\\guma

Dodatkowe cechy obuwia: FO - Podeszwy olejoodporne

Ochrona przed przemękaniami: Tak

Materiał wykonania cholewki: hydrofobowa mikrofibra

Materiał wykonania wkładki: pianka HI-POLY

Podeszwa odporna oleje benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne: Tak

Certyfikat CE: Tak

Opakowanie: karton

Wykonanie zgodne z normą: EN ISO 20347:2012

Wysokość obuwia: niskie

Rodzaj obuwia: półbuty

Klasa ochronności obuwia: O2

Odporność na poślizg: SR (odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną)

Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy: Tak

Wkładka antyelektrostatyczna: Tak

**Półbuty robocze O2 SR FO, ultra antislip, marki NEO TOOLS** to półbuty robocze należące do kategorii ochronnej O2 SR FO. Wyposażone w cholewkę hydrofobową z mikrofibry, wyściółkę z dzianiny typu „siatka” oraz podeszwę z PU/gumy. Wkładka z pianki HI-POLY zapewnia odpowiedni komfort dla stóp. Buty NEO TOOLS charakteryzują się odpornością na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym SLS oraz na podłożu ze stali pokrytym glicerolem. Zabudowana pięta i absorbcja energii w części piętowej wpływają na szerszy zakres zastosowań obuwia – podobnie jak jego właściwości antyelektrostatyczne oraz ochrona przed przemękaniami. Półbuty robocze posiadają odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne. Zgodność z certyfikatem CE jest gwarantem ich jakości.

\*\*