

Link do produktu: <https://termix24.pl/polbuty-robocze-o2-sr-fo-ultra-antislip-rozmiar-45-p-64290.html>

# PÓŁBUTY ROBOCZE O2 SR FO ULTRA ANTISLIP ROZMIAR 45



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>171,07 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>T N82-741-45</b>  |
| Kod producenta   | <b>82-741-45</b>     |
| Kod EAN          | <b>5907558499247</b> |
| Producent        | <b>NEO</b>           |

## Opis produktu

### DANE TECHNICZNE:

**ROZMIAR:** 45  
**Marka:** NEO TOOLS  
**PKWiU:** 15.20.14.0  
**Siatkowe wykończenie wewnętrzne:** Tak  
**Materiał wykonania podeszwy:** PU\\guma  
**Dodatkowe cechy obuwia:** FO - Podeszwy olejoodporne  
**Ochrona przed przemękaniami:** Tak  
**Materiał wykonania cholewki:** hydrofobowa mikrofibra  
**Materiał wykonania wkładki:** pianka HI-POLY  
**Podeszwa odporna oleje benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne:** Tak  
**Certyfikat CE:** Tak  
**Opakowanie:** karton  
**Wykonanie zgodne z normą:** EN ISO 20347:2012  
**Wysokość obuwia:** niskie  
**Rodzaj obuwia:** półbuty  
**Klasa ochronności obuwia:** O2  
**Odporność na poślizg:** SR (odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną)  
**Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy:** Tak  
**Wkładka antyelektrostatyczna:** Tak

**Półbuty robocze O2 SR FO, ultra antislip, marki NEO TOOLS** to półbuty robocze należące do kategorii ochronnej O2 SR FO. Wyposażone w cholewkę hydrofobową z mikrofibry, wyściółkę z dzianiny typu „siatka” oraz podeszwę z PU/gumy. Wkładka z pianki HI-POLY zapewnia odpowiedni komfort dla stóp. Buty NEO TOOLS charakteryzują się odpornością na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym SLS oraz na podłożu ze stali pokrytym glicerolem. Zabudowana pięta i absorbcja energii w części piętowej wpływają na szerszy zakres zastosowań obuwia – podobnie jak jego właściwości antyelektrostatyczne oraz ochrona przed przemękaniami. Półbuty robocze posiadają odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne. Zgodność z certyfikatem CE jest gwarantem ich jakości.

\*\*