

Link do produktu: <https://termix24.pl/pompa-glebinowa-omnitron-5000-auto-230v-20m-p-50926.html>



POMPA GŁĘBINOWA OMNITRON 5000 AUTO. 230V 20M

Cena	1 175,56 zł
Numer katalogowy	OM-OMNI5000
Kod producenta	OMNITRON 5000
Kod EAN	5902341050315
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Dane techniczne:

Temperatura wody maksymalna 35°C
Stopień ochrony IP 68
Klasa izolacji uzwojenia B
Liczba uruchomień maksymalnie [x/godzinę] 20
Minimalny opływ chłodzący silnika [m/s] 0,08
Głębokość zanurzenia maksymalna [metry] 20
Pozycja pracy pion
Sposób rozruchu silnika wbudowany kondensator
Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy stal nierdzewna
Wał pompy stal nierdzewna
Wirnik noryl
Sito wlotowe stal nierdzewna
Korpus tłoczny tworzywo
Korpus ssący tworzywo

Wydajność maksymalna [l/min] 90
Wysokość podnoszenia maksymalna [m] 50
Moc silnika [kW] 1,1
Napięcie [V] 230
Króciec tłoczny 1"

Długość kabla zasilającego [m] 20

OMNITRON 5000 AUTOMAT POMPA GŁĘBINOWA 230V ZASTOSOWANIE:

Pompy serii OMNITRON 5000 AUTOMAT to monoblokowe pompy głębinowe, gdzie hydraulika pompy zintegrowana jest z silnikiem. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub

długowłóknistych. Pompa wyposażona jest w płaszcz chłodzący dzięki czemu z powodzeniem można ją stosować do studni wielkośrednicowych oraz zbiorników wielkogabarytowych. OMNITRON 5000 AUTOMAT wyposażony jest w automatykę sterującą pracą pompy, zabezpieczenie przed suchobiegiem i zawór zwrotny. Wbudowany czujnik przepływu wyłącza pompę po kilku sekundach od zakończenia poboru wody (zakręcony kran).

**