

Link do produktu: <https://termix24.pl/prostownik-z-rozruczem-sprint-wetagm-20-pro-p-47676.html>



## PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM SPRINT WET/AGM 20 PRO

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>456,08 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>BW I-SPRI20P</b>  |
| Kod producenta   | <b>SPRINT20PRO</b>   |
| Kod EAN          | <b>5903991108852</b> |
| Producent        | <b>IDEAL</b>         |

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie zasilania: 230V 50Hz (1ph)  
Moc: 300W  
Stopień ochrony: IP44  
Waga: 5 kg  
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 250x245x130  
Napięcie ładowania: 6-12 V  
Prąd ładowania: 2A / 10A (6V) / 2A / 10A / 20A (12V)  
Prąd rozruchu: wspomaganie rozruchu 100A (12V)  
Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max): 1,2 - 400 Ah

**SPRINT 20 PRO** jest elektronicznym prostownikiem do ładowania i rozruchu 6 i 12 woltowych akumulatorów:

WET (płynnych - kwasowych)

GEL (żelowych)

MF (bezobsługowych)

AGM (z matą z włókna szklanego)

EFB (do pojazdów z systemem Start-Stop)

LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe)

Prostownik posiada mikroprocesorowy układ sterowania, zapewnia automatyczne przejście w status podtrzymania po osiągnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze.

#### **SPRINT 20 PRO posiada 3 tryby ładowania :**

AGM/STD - kwasowe akumulatory płynne WET, AGM, MF oraz EFB

GEL - akumulatory żelowe

LFP - akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4)

Przy każdym typie akumulatorów mamy możliwość wyboru maksymalnego prądu ładowania bądź pracy w trybie automatycznym.

Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy wyświetlacz, który w zależności od wybranego trybu może pokazać: napięcie ładowania, prąd ładowania bądź stopień naładowania akumulatora (%).

**Funkcja REPAIR** - Po podłączeniu akumulatora i uruchomieniu trybu ładowania, prostownik „sprawdzi” poziom zasiarczenia

---

akumulatora. Jeśli poziom zasiarczenia będzie w optymalnym zakresie, prostownik podejmie proces regeneracji.

Dla 12 V akumulatorów, urządzenie posiada również funkcje:

podtrzymania napięcia przy wymianie akumulatora (13.6V/6A SUPPLY).  
wspomaganie rozruchu (BOOST 100A).

\*\*