

Link do produktu: <https://termix24.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-2500-g-p-5424.html>



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 2500 G+

Cena	219,92 zł
Numer katalogowy	MAS PRZ 2500
Kod producenta	2500G
Kod EAN	0416740001000
Producent	POWERWELD

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

rozmiar filtra 110x90x8 mm
wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 115 x 104 mm
wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 102,5 x 42 mm
wymiar pola widzenia 96x40 mm
klasa optyczna wg EN379 1/1/1/2
klasa hełmu wg EN175 F
ilość czujników łuku 2
stopień zaciemnienia DIN 4 / 9-13
czas reakcji 1/30000 s
czas rozjaśniania 0,1 - 1,0 s regulowana
bezstopniowo
czułość regulowana bezstopniowo
ochrona UV/IR DIN 16
temperatura pracy -10oC - +55oC
możliwość szlifowania TAK
zasilanie ogniwo solarne
włącznik/wyłącznik automatyczny
prąd spawania TIG ? 15A
hełm poliamid
masa całkowita 445g

CECHY UŻYTKOWE:

Odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13
Zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii
Łatwa w użytkowaniu i konserwacji
Posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w zakresie 9-13
Posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego
Doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu
Automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 2 sensory łuku
Posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy
Przyłbica POWERWELD 2500G PLUS przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG i TIG
Przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy i głowy spawacza w czasie szlifowania