

Link do produktu: <https://termix24.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-2616-g-p-25189.html>



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 2616 G+

Cena	278,96 zł
Numer katalogowy	MAS PRZ 2616
Kod producenta	2600G
Kod EAN	1110002045899
Producent	POWERWELD

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

rozmiar filtra 110x90x8 mm
wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 115 x 104 mm
wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 100 x 49 mm
wymiar pola widzenia 100x45 mm
klasa optyczna wg EN379 1/1/1/2
klasa hełmu wg EN175 F
ilość czujników łuku 4
stopień zaciemnienia DIN 4 / 9-13
czas reakcji 1/30000 s
czas rozjaśniania 0,1 - 1,0 s regulowana
bezstopniowo
czułość regulowana bezstopniowo
ochrona UV/IR DIN 16
temperatura pracy -10oC - +55oC
możliwość szlifowania TAK
zasilanie ogniwo solarne + CR2032
włącznik/wyłącznik automatyczny
prąd spawania TIG ? 15A
hełm poliamid
masa całkowita 480g

CECHY UŻYTKOWE:

odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13
zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii
łatwa w użytkowaniu i konserwacji
posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w zakresie 9-13
posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego
doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu
automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku
posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy
przyłbica POWERWELD 2616G+ przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG i TIG
przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy głowy spawacza w czasie szlifowania