

Link do produktu: <https://termix24.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-5958i-p-31581.html>



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 5958I

Cena	441,32 zł
Numer katalogowy	MAS PRZ5958I
Kod producenta	5958I
Kod EAN	02210674001000
Producent	POWERWELD

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 137 x 118 mm
Wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 105,5 x 92,5 mm
rozmiar filtra 113x133x11 mm
wymiar pola widzenia 97x86 mm
klasa optyczna wg EN379 1/1/1/2
klasa hełmu wg EN175 B
ilość czujników łuku 4
stopień zaciemnienia DIN 4 / 5-8 / 9-13
czas reakcji 1/30000 s
czas rozjaśniania 0,1 - 1,0 s regulowana
bezstopniowo
czułość regulowana bezstopniowo
ochrona UV/IR DIN 16
temperatura pracy -10oC - +55oC
możliwość szlifowania TAK
zasilanie ogniwo solarne +CR2450
włącznik/wyłącznik automatyczny
prąd spawania TIG ? 8A
hełm poliamid
masa całkowita 560g

CECHY UŻYTKOWE:

Odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13
Zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii
Łatwa w użytkowaniu i konserwacji
Posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w dwóch zakresach: 5-8 i 9-13
Posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego
Doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu
Automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku
Posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy
Przyłbica POWERWELD 5918I przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG, TIG, spawania mikroplazowego, cięcia plazmowego, spawania i cięcia gazowego
Przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy głowy spawacza w czasie szlifowania

