

Link do produktu: <https://termix24.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-5958xe-p-44811.html>



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 5958XE

Cena	500,36 zł
Numer katalogowy	MAS PRZ5958X
Kod producenta	5958XE
Kod EAN	02353683001000
Producent	POWERWELD

Opis produktu

Dane techniczne:

Wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 137 x 118 mm
Wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 108,5 x 104 mm
Rozmiar filtra 114x133x9 mm
Wymiar pola widzenia 100x100 mm
Klasa optyczna wg EN379 1/1/1/1
Klasa hełmu wg EN175 B
Ilość czujników łuku 4
Stopień zaciemnienia DIN 4 / 5-8 / 9-13
Czas reakcji 1/30000 s
Czas rozjaśniania 0,1 - 1,0 s regulowana
Bezstopniowo
Czułość regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR DIN 16
Temperatura pracy -10oC - +55oC
Możliwość szlifowania TAK
Zasilanie ogniwo solarne + CR2450
Włącznik/wyłącznik automatyczny
Prąd spawania TIG 8A
Hełm poliamid
Masa całkowita 560g

Przyłbica POWERWELD 5958X przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG, TIG, spawania mikroplazowego, cięcia plazmowego, spawania i cięcia gazowego.
Przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy i głowy spawacza w czasie szlifowania.
Jest odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13,
Zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii,
Jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji,
Posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w dwóch zakresach: 5-8 i 9-13,
Posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego,
Doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu,
Automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku,
Posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych

warunków pracy.

**

Zdjęcia poglądowe.