

Link do produktu: <https://termix24.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-8111b-p-25591.html>



## PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 8111B

Cena	<b>500,36 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MAS PRZ 8111</b>
Kod EAN	<b>01547831001000</b>
Producent	<b>POWERWELD</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

rozmiar filtra 125x106x10 mm  
wymiar pola widzenia 100x65 mm  
wymiarzy szybki ochronnej zewnętrznej: 124,7 x 106,5 x 1,0 mm  
wymiarzy szybki ochronnej wewnętrznej: 108 x 69 x 1,0 mm  
klasa optyczna wg EN379 1/1/1/1  
klasa hełmu wg EN175 B  
ilość czujników łuku 4  
stopień zaciemnienia DIN 3 / 4-8 / 9-13  
czas reakcji 1/30000 s  
czas rozjaśniania 0,25 - 0,8 s regulowana  
bezstopniowo  
czułość regulowana bezstopniowo  
ochrona UV/IR DIN 16  
temperatura pracy -10oC - +55oC  
możliwość szlifowania TAK  
zasilanie ogniwo solarne + 1xCR2450  
włącznik/wyłącznik automatyczny  
prąd spawania TIG ? 3A  
hełm poliamid  
masa całkowita 490g

#### CECHY UŻYTKOWE:

jest odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13  
zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii  
jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji  
posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w dwóch zakresach 4-8 i 9-13  
posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego  
doskonała widoczność przy zaciemnieniu DIN 3 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu  
automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku  
posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy  
przyłbica POWERWELD 8111B przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG, TIG, spawania mikroplazowego, cięcia plazmowego, spawania i cięcia gazowego  
przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy i głowy spawacza w czasie szlifowania

