

Link do produktu: <https://termix24.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-integral-610g-p-44686.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD INTEGRAL 610G

Cena	736,52 zł
Numer katalogowy	MAS PRZ 600G
Kod producenta	Z KASKIEM
Kod EAN	1000001006789
Producent	POWERWELD

Opis produktu

Dane techniczne:

Wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 108 x 128 mm
Wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 100 x 49 mm
Model: POWERWELD INTEGRAL 610G
Rozmiar filtra: 110x90x8 mm
Wymiar pola widzenia: 100x45 mm
Klasa optyczna wg EN379: 1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175: B
Klasa kasku ochronnego: -30oC, MM, 1000V AC
Ilość czujników łuku: 2
Stopień zaciemnienia: DIN 4 / 9-13
Czas reakcji: 1/30000 s
Czas rozjaśniania: 0,1 - 1,0 s regulowana
Bezstopniowo
Czułość: regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR: DIN 16
Temperatura pracy: -10oC - +55oC
Możliwość szlifowania: TAK
Zasilanie: ogniwo solarne
Włącznik/wyłącznik: automatyczny
Prąd spawania TIG: ? 15A
Hełm: poliamid
Kask ochronny: HDPE
Masa całkowita: 820g
Opcja wyposażeniapasek podbródkowy 2/4 pkt

Przyłbica spawalnicza INTEGRAL 610G:

jest odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13,
zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez
względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii,
jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji,
posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w zakresie 9-13
posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego,

doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu, automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 2 sensory łuku, posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy.

**

Zdjęcie poglądowe.