

Link do produktu: <https://termix24.pl/puszka-nt-ip68-05-60mm2-2-dla-m20-1-dla-m16-uklad-t-p-78996.html>



PUSZKA N/T IP68, 0.5-6.0MM2, 2 DŁA. M20, 1 DŁA. M16 UKŁAD T

Cena	29,18 zł
Numer katalogowy	ON-13815/4T
Kod producenta	OR-JB-13815/4T
Kod EAN	5908254846519
Producent	ORNO

Opis produktu

Informacje ogólne:

Konfiguracja elementów: Puszka do montażu natynkowego
Model/kształt/forma: Prostokąt
Materiał: Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału: Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj tworzywa: PC/PA66
Kolor: Czarny
Numer RAL (zbliżony): 9005
Dławik kablowy z gwintem: Tak
Liczba przepustów kablowych: 4
Rodzaj przepustów kablowych: 2xM20 2xM16
Wielkość przepustów kablowych: 2x(7-12mm) 2x(5-10mm)
Materiał uszczelniający: Uszczelka silikonowa
Moment śrub pokrywy [N/m]: 0,5-2
Szybkozłączka: 1x3-przewodowa, dwustronna, 1x1-przewodowa, dwustronna
Przekrój szybkozłączki: 0,75-4mm²
Możliwość montażu w gruncie: Tak
Obudowa niepalniona: Tak
Klasa palności UL94: V2
Odporność na promienie UV: Tak
Odporność na uderzenia: IK09
Stopień ochrony: IP68
Szerokość osprzętu [mm]: 82
Wysokość osprzętu [mm]: 69
Głębokość osprzętu [mm]: 39

Puszka natynkowa Heavy-Duty IP68 układ T, to wszechstronne rozwiązanie do ochrony i łączenia przewodów, idealne do zastosowania wewnętrznego w garażach, domach, biurach, a także zewnętrznego w ogrodach. Puszka umożliwia przeprowadzenie przewodów i zakrycie ich łączy, by zapewnić bezpieczeństwo instalacji.

Wykonana z trwałego tworzywa termoplastycznego (PC/PA66), charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV i uderzenia (IK09). Wysoki stopień ochrony IP68 gwarantuje całkowitą pyłoszczelność oraz ochronę przed długotrwałym zanurzeniem w wodzie.

Obudowa w kolorze czarnym (RAL 9005) posiada dwie dławnice kablowe z gwintem i uszczelką M20 (2x 7-12 mm), które

umożliwiają przeprowadzenie przewodu o średnicy 7 - 12 mm, a także dwie dławnice M16 (1x 5-10 mm).

Dodatkowo, puszka posiada szybkozłączkę 1x3-przewodową dwustronną o przekroju 0,75-4 mm² oraz 1x1 przewodową dwustronną, co ułatwia montaż i zapewnia solidne połączenie przewodów oraz klasyczną złączkę śrubową. Możliwość montażu w gruncie oraz niepalna obudowa (klasa UL94 V2) zwiększają uniwersalność zastosowania produktu.

Puszka ma kształt prostokątny o wymiarach 82x69x39 mm.

**