

Link do produktu: <https://termix24.pl/puszka-nt-ip68-05-60mm2-2-dla-m20-4-dla-m16-p-78997.html>



PUSZKA N/T IP68, 0.5-6.0MM2, 2 DŁA. M20, 4 DŁA. M16

Cena	36,26 zł
Numer katalogowy	ON-13815/6
Kod producenta	OR-JB-13815/6
Kod EAN	5908254846533
Producent	ORNO

Opis produktu

Informacje ogólne:

Konfiguracja elementów: Puszka do montażu natynkowego
Model/kształt/forma: Prostokąt
Materiał: Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału: Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj tworzywa: PC/PA66
Kolor: Czarny
Numer RAL (zbliżony): 9005
Dławik kablowy z gwintem: Tak
Liczba przepustów kablowych: 6
Rodzaj przepustów kablowych: 2xM20 4xM16
Wielkość przepustów kablowych: 2x(7-12mm) 4x(5-10mm)
Materiał uszczelniający: Uszczelka silikonowa
Moment śrub pokrywy [N/m]: 0,5-2
Szybkozłączka: 2x3-przewodowa, dwustronna
Przekrój szybkozłączki: 0,75-4mm²
Możliwość montażu w gruncie: Tak
Obudowa niepalniona: Tak
Klasa palności UL94: V2
Odporność na promienie UV: Tak
Odporność na uderzenia: IK09
Stopień ochrony: IP68
Szerokość osprzętu [mm]: 82
Wysokość osprzętu [mm]: 69
Głębokość osprzętu [mm]: 39

Puszka natynkowa Heavy-Duty IP68, to wszechstronne rozwiązanie do ochrony i łączenia przewodów, idealne do zastosowania wewnętrznego w garażach, domach, biurach, a także zewnętrznie w ogrodach. Puszka umożliwia przeprowadzenie przewodów i zakrycie ich łączy, by zapewnić bezpieczeństwo instalacji.

Wykonana z trwałego tworzywa termoplastycznego (PC/PA66), charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV i uderzenia (IK09). Wysoki stopień ochrony IP68 gwarantuje całkowitą pyłoszczelność oraz ochronę przed długotrwałym zanurzeniem w wodzie.

Obudowa w kolorze czarnym (RAL 9005) posiada dwie dławnice kablowe z gwintem i uszczelką M20 (2x 7-12 mm), które

umożliwiają przeprowadzenie przewodu o średnicy 7 - 12 mm i aż cztery dławnice M16 (1x 5-10 mm).

Dodatkowo, puszka posiada szybkozłączkę 2x3-przewodową dwustronną o przekroju 0,75-4 mm², co ułatwia montaż i zapewnia solidne połączenie przewodów oraz klasyczną złączkę śrubową. Możliwość montażu w gruncie oraz niepalniona obudowa (klasa UL94 V2) zwiększają uniwersalność zastosowania produktu.

Puszka ma kształt prostokątny o wymiarach 82x69x39 mm.

**