

Link do produktu: <https://termix24.pl/puszka-nt-ip68-05-60mm2-2-dlawice-m20-p-78994.html>



## PUSZKA N/T IP68, 0.5-6.0MM2, 2 DŁAWICE M20

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>22,08 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ON-13815/2</b>    |
| Kod producenta   | <b>OR-JB-13815/2</b> |
| Kod EAN          | <b>5908254846496</b> |
| Producent        | <b>ORNO</b>          |

### Opis produktu

#### Informacje ogólne:

Konfiguracja elementów: Puszka do montażu natynkowego

Model/kształt/forma: Prostokąt

Materiał: Tworzywo sztuczne

Gatunek materiału: Tworzywo termoplastyczne

Rodzaj tworzywa: PC/PA66

Kolor: Czarny

Numer RAL (zbliżony): 9005

Dławik kablowy z gwintem: Tak

Liczba przepustów kablowych: 2

Rodzaj przepustów kablowych: 2xM20

Wielkość przepustów kablowych: 2x(7-12mm)

Materiał uszczelniający: Uszczelka silikonowa

Moment śrub pokrywy [N/m]: 0,5-2

Szybkozłączka: 1x3-przewodowa, dwustronna

Przekrój szybkozłączki: 0,75-4mm<sup>2</sup>

Możliwość montażu w gruncie:: Tak

Obudowa niepalniona: Tak

Klasa palności UL94: V2

Odporność na promienie UV: Tak

Odporność na uderzenia: IK09

Stopień ochrony: IP68

Szerokość osprzętu [mm]: 82

Wysokość osprzętu [mm]: 69

Głębokość osprzętu [mm]: 39

Puszka natynkowa Heavy-Duty IP68 to wszechstronne rozwiązanie do ochrony i łączenia przewodów, idealne do zastosowania wewnętrznego w garażach, domach, biurach, a także zewnętrznie w ogrodach. Puszka umożliwia przeprowadzenie przewodów i zakrycie ich łączy, by zapewnić bezpieczeństwo instalacji.

Wykonana z trwałego tworzywa termoplastycznego (PC/PA66), charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV i uderzenia (IK09). Wysoki stopień ochrony IP68 gwarantuje całkowitą pyłoszczelność oraz ochronę przed długotrwałym zanurzeniem w wodzie.

Obudowa w kolorze czarnym (RAL 9005) posiada dwie dławnice kablowe z gwintem i uszczelką M20 (2x 7-12 mm), które

---

umożliwiają przeprowadzenie przewodu o średnicy 7 - 12 mm.

Dodatkowo, puszka posiada szybkozłączkę 1x3-przewodową dwustronną o przekroju 0,75-4 mm<sup>2</sup>, co ułatwia montaż i zapewnia solidne połączenie przewodów oraz klasyczną złączkę śrubową. Możliwość montażu w gruncie oraz niepalniona obudowa (klasa UL94 V2) zwiększają uniwersalność zastosowania produktu.

Puszka ma kształt prostokątny o wymiarach 141x53x37 mm.

\*\*