Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:27

Link do produktu: https://termix24.pl/rusztowanie-przejezdne-skladane-rs1100r-wersja-rozbudowana-p-33759.html



RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE RS1100R WERSJA ROZBUDOWANA

Cena	**5 723,58 zł**
Numer katalogowy	**RU RS1100R R**
Kod producenta	**RS-1100R**
Kod EAN	**1110003388278**
Producent	**DRABEX**

Opis produktu

Części wchodzące w skład rusztowania w wersji rozbudowanej(moduł II):
cały skład modułu I

PLUS:

rama poręczowa krótka-4 szczeble(0.86x1.1m): 2szt
stężenie ukosne(2.56m): 1szt.
poręcz(2.0m): 7szt.

Parametry rusztowania w wersji rozbudowanej (moduł II):

ilość szczebli: 10+10
wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania: 2.88m
wysokość maksymalna do podestu: 1.74m
wysokośc maksymalna robocza: 3.74m
wymiary podestu-powierzchnia robocza: 0.65mx2.05m
szerokość ram drabinowych: 0.86m
rozstaw ran drabinowych: 2.05m
waga: 66.92m

Rusztowanie służy do wykonywania prac montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy ograniczonej przestrzeni.
Jest łatwo przestawne dzięki gumowym kołom z hamulcem o średnicy 125 mm.Możliwość użytkowania samej podstawy oraz dokupienia elementów do rozbudowy.
Usytuowanie podestu na dowolnej wysokości tzn. co szczebel ramy drabinowej (nie wyżej niż 0,9 m w wersji podstawowej zaś 1,74 m w wersji rozbudowanej).
Mała masa rusztowania ze względu na aluminiową konstrukcję.
Otwierany właz wejściowy w podeście.
Maksymalna wysokość robocza całej konstrukcji 3,74 m.
Prosta obsługa, montaż i demontaż rusztowania (bez użycia narzędzi).
Łatwiejsze transportowanie ze względu na małą powierzchnię po złożeniu.
Maksymalne obciążenie robocze – 200 kg/m2 (ok. 2,0 kN/m2).

Odpowiada normie PN-EN 1004.

**