

Link do produktu: <https://termix24.pl/silikon-sanitarny-tytan-280ml-bezbarwny-p-17861.html>



SILIKON SANITARNY TYTAN 280ML BEZBARWNY

Cena	22,68 zł
Numer katalogowy	SIL S TY BE
Kod producenta	10041533
Kod EAN	5903518007002
Producent	TYTAN

Opis produktu

SILIKON TYTAN SANITARNY

- do zastosowań sanitarnych i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności,

ZALETY:

- * szybko utwardzalnym szczeliwem,
- * zawiera środek grzybobójczy zapobiegający powstawaniu i rozwojowi pleśni;
- * po utwardzeniu tworzy niekurczliwą i trwałe elastyczną masę,
- * doskonale przylegające do większości powierzchni, gładkich i porowatych, w tym do szkła, glazury, cegły, ceramiki.

ZASTOSOWANIE:

- * spoinowanie płytek ceramicznych i połączeń narożnych,
- * uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności;
- * uszczelnianie obrzeży wanien i umywalk, kabin prysznicowych, basenów oraz innych urządzeń sanitarnych
- * uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rur i łączników z PCV
- * wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych;

DANE TECHNICZNE:

- * System utwardzania: kwaśny (acetoksy)
- * Kolor: beżowy,
- * Ciężar właściwy: 0,98 g / cm³,
- * Tempo utwardzania: 2,0 mm/24h,
- * Twardość Shore A: 18
- * Moduł @ przy wydłużaniu 100 %: 0,36 MPa (ISO 8339),
- * Wydłużanie przy zerwaniu: 200 % (ISO 8339),
- * Naprężenie przy zerwaniu: 0,6 MPa (ISO 8339),
- * Skurcz po utwardzeniu: nie występuje (ISO 10563),
- * Zalecana temperatura stosowania: od + 5°C do + 40°C (tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)
- * Odporność temperaturowa: od - 40°C do + 100°C
- * Przystosowanie do ruchu: 20%
- * Odprężenie elastyczne: >90%
- * Odporność na UV: doskonała
- * Czas obróbki: 10 - 25 min