

Link do produktu: <https://termix24.pl/spawarka-inwertorowa-tig-mma-hf-225pro-p-9709.html>

## SPAWARKA INWERTOROWA TIG + MMA HF 225PRO



Cena	<b>1 622,12 zł</b>
Numer katalogowy	<b>BW VTIG225</b>
Kod producenta	<b>VTIG225</b>
Kod EAN	<b>5903991101877</b>
Producent	<b>IDEAL</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Moc 5,3 kW  
Napięcie stanu jałowego 42 V  
Prąd przy pracy 60% 200 A  
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0  
Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A (max 225 A)  
Prąd pobierany z sieci 23 A  
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)  
Stopień ochrony IP 21  
Waga 9 kg

#### CECHY UŻYTKOWE:

Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG prądem stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).  
Zasilanie jednofazowe.  
Umożliwia spawanie stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej.  
Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.  
Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu głównego.  
Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:  
ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym  
HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.  
Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.  
Chłodzona wentylatorem.  
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

#### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy TIG 4m,  
przewód elektrodowy MMA 3m,  
przewód masowy 3m,  
reduktor ciśnienia  
części zamienne uchwytu