

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-do-betonu-rsev-19-125-rt-p-60111.html>

SZLIFIERKA DO BETONU RSEV 19-125 RT



Cena	2 226,00 zł
Cena poprzednia	2 419,16 zł
Numer katalogowy	ME 603825700
Kod producenta	603825700
Kod EAN	4007430313621
Producent	METABO

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

O ściernicy garnkowej: 125 mm
Moment obrotowy: 5 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3800 - 8200 /min
Moc znamionowa: 1900 W
Moc oddawana: 1240 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 6800 /min
Gwint wrzeciona: M 14
Ciężar bez kabla: 3.5 kg
Długość kabla: 4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni: 6.94 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

SZLIFIERKA DO BETONU RSEV 19-125 RT METABO

Skuteczne szlifowanie i usuwanie betonu, jastrychu oraz różnego rodzaju powłok za pomocą diamentowych ściernic garnkowych

Maksymalna wydajność dzięki zastosowaniu lekkiego silnika Metabo Marathon o mocy 1900 W

Wysoki moment obrotowy i duża przeciążalność pozwalają na ciężką pracę w trybie ciągłym

Niewielki ciężar sprawia, że idealnie nadaje się do szlifowania ścian i stropów

Perfekcyjna ergonomia dzięki wąskiemu uchwytowi zapewniającemu maksymalną kontrolę i łatwą pracę ponad głową

Szlifowanie przy krawędziach dzięki przymocowanemu na stałe, podnoszonemu segmentowi

Optymalny efekt odsysania: amortyzowana obejma szczotkowa przy osłonie dopasowuje się do każdej powierzchni i wysokości segmentu

Uchwyt pałkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie podczas szlifowania

Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętką regulacyjną: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego gwarantuje bezpieczną pracę
Przyłącze układu odsysania pyłu Ø 35/41 mm

ZAKRES DOSTAWY:

Uchwyt pałkowy
Kołnierz podporowy
Nakrętka z dwoma otworami
Klucz dwutrzpieniowy
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**