

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-katowa-125mm-1300w-anty-rstart-p-57544.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 1300W ANTY- RSTART



Cena	<b>510,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>554,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>M GA5050R</b>
Kod producenta	<b>GA5050R</b>
Kod EAN	<b>088381887908</b>
Producent	<b>MAKITA</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Maks. moc znamionowa: 1300 W  
Prędkość obr. na biegu jałowym: 11 000 min<sup>-1</sup>  
Gwint wrzeciona: M14  
Średnica talerza szlifierskiego: 125 mm  
Otwór (B): 22,23 mm  
Funkcja "anty-restart": Spust (włącznik)  
Przewód zasilający: 2,5 m  
Rękojeść tak  
Kamień szlifierski tak  
Klucz do nakrętki kontruującej tak  
Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)  
Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)  
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)  
Poziom wibracji: 8,5 m/s<sup>2</sup>  
Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Waga bez kabla (EPTA): 2,5 - 2,8 kg  
Wymiary (D x S x W): 325 x 140 x 117 mm

#### Korzyści dla użytkownika

Beznarzędziowa osłona tarczy łatwa i szybka w montażu i demontażu  
Duży przełącznik spustowy dla łatwej i bezpiecznej obsługi  
Możliwość zamontowania uchwytu bocznego po obu stronach narzędzia dla wygody operatora  
Osłona tarczy chroni operatora przed jej przypadkowym pęknięciem lub obrabianego materiału  
Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, zapobiega jego przypadkowemu uruchomieniu, nawet jeśli narzędzie jest podłączone do źródła zasilania przy włączonym przełączniku  
Funkcja łagodnego rozruchu minimalizuje wstrząsy podczas startu, płynnie uruchamiając narzędzie  
Łatwy w użyciu dzięki dużemu przełącznikowi spustowemu

---

STANDARDOWY OSPRZĘT

158237-4

Rękojeść 36, komplet

194514-0

Uchwyt boczny do szlifierki kątovej

197610-3

Klucz do nakrętki kontruującej 35

224447-6

Kołnierz wewnętrzny

224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 - 150

347480-2

Ostona tarczy szlifierskiej 125 mm

782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

\*\*