

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-katowa-125mm-1500w-suwak-p-25632.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 1500W SUWAK



Cena	664,39 zł
Cena poprzednia	738,21 zł
Numer katalogowy	DW DWE4257-Q
Kod EAN	5035048645390
Producent	DEWALT

Opis produktu

SHORTDESC
Dane techniczne:

Typ zasilania: elektryczne
Średnica tarczy: 125 mm
Moc: 1500 W
Regulacja obrotów: tak
Max prędkość obrotowa: 10500 rpm
Min. prędkość obrotowa: 2800 rpm
Silnik bezszczotkowy: nie
Łagodny rozruch: tak
Tłumienie drgań: tak
Beznarzędziowa wymiana tarczy: nie
Mocowanie osprzętu: M14
Opakowanie: karton
Długość 315 mm
Wysokość 90 mm
Masa: 2,6 kg

LONGDESC

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału

Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy

Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego ponownym pojawieniu się w sieci.

Nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; ażeby maszyna zadziałała włącznik musi zostać włączony jeszcze raz

Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szlifierkę do czasu ochłodzenia się

System wyrzucania pyłu z dodatkowym wentylatorem usuwa większość zanieczyszczeń z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając jego zatarciom i zniszczeniom izolacji uzwojeń

Boczna rękojeść antywibracyjna zwiększa wygodę

Nowa konstrukcja osłony pozwala na jej mocowanie, ustawianie i demontowanie bez użycia narzędzi, co zwiększa elastyczność eksploatacyjną

Bardzo starannie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika

Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika

Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach

Silnik chroniony przed pyłem i zatarciem

Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic

Ramię szczotkotrzymacza składa się z jednego elementu, co uniemożliwia zawieszanie się szczotek w trudnych warunkach pracy

Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy

PACKINFO

Beznarzędziowa osłona

Wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna

Wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic

ADDINFO