

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-katowa-125mm-1500w-suwak-regulacja-predkosci-p-25632.html>

# SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 1500W SUWAK, REGULACJA PRĘDKOŚCI



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>624,00 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>677,48 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>DW DWE4257-Q</b>  |
| Kod producenta   | <b>DWE4257-QS</b>    |
| Kod EAN          | <b>5035048645390</b> |
| Producent        | <b>DEWALT</b>        |

## Opis produktu

\*SHORTDESC\*

Dane techniczne:

Typ zasilania: elektryczne  
Średnica tarczy: 125 mm  
Moc: 1500 W  
Regulacja obrotów: tak  
Max prędkość obrotowa: 10500 rpm  
Min. prędkość obrotowa: 2800 rpm  
Silnik bezszczotkowy: nie  
Łagodny rozruch: tak  
Tłumienie drgań: tak  
Beznarzędziowa wymiana tarczy: nie  
Mocowanie osprzętu: M14  
Opakowanie: karton  
Długość 315 mm  
Wysokość 90 mm  
Masa: 2,6 kg

\*LONGDESC\*

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału  
Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy  
Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego ponownym pojawieniu się w sieci.  
Nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; ażeby maszyna zadziałała włącznik musi zostać włączony jeszcze raz  
Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szlifierkę do czasu ochłodzenia się  
System wyrzucania pyłu z dodatkowym wentylatorem usuwa większość zanieczyszczeń z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając jego zatarciom i zniszczeniom izolacji uzwojeń  
Boczna rękojeść antywibracyjna zwiększa wygodę  
Nowa konstrukcja osłony pozwala na jej mocowanie, ustawianie i demontowanie bez użycia narzędzi, co zwiększa elastyczność eksploatacyjną  
Bardzo starannie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika

---

Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika

Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach

Silnik chroniony przed pyłem i zatarciem

Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic

Ramię szczotkotrzymacza składa się z jednego elementu, co uniemożliwia zawieszanie się szczotek w trudnych warunkach pracy

Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy

**\*PACKINFO\***

Beznarzędziowa osłona

Wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna

Wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic

**\*ADDINFO\***