

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-katowa-125mm-wev-11-125-quick-p-58769.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 11-125 QUICK



Cena	507,00 zł
Cena poprzednia	550,55 zł
Numer katalogowy	ME 603625000
Kod producenta	603625000
Kod EAN	4061792176409
Producent	METABO

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Średnica tarczy: 125 mm
Moc znamionowa: 1100 W
Moc oddawana: 640 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800 - 10500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 8800 /min
Moment obrotowy: 3 Nm
Gwint wrzeciona: M 14
Obwód uchwytu: 193 mm
Ciężar bez kabla: 2.1 kg
Długość kabla: 4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni: 6 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim: 2.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 11-125 QUICK METABO

Komfort pracy większy niż kiedykolwiek wcześniej: kompaktowa szlifierka kątowa z regulacją liczby obrotów i najmniejszym obwodem rękojeści w swojej klasie mocy gwarantuje perfekcyjną ergonomię

Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%

Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętkiem regulacyjnym umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie

System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk

Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie

Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia

Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

ZAKRES DOSTAWY:

Osłona

Kołnierz podporowy

Nakrętka mocująca M-Quick

Rękojeść pomocnicza

**