

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-katowa-125mm-wev-15-125-quick-ht-p-49600.html>



SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 15-125 QUICK HT

Cena	814,00 zł
Cena poprzednia	884,12 zł
Numer katalogowy	ME 600562000
Kod producenta	600562000
Kod EAN	4007430245854
Producent	METABO

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Średnica tarczy: 125 mm
Moc znamionowa: 1550 W
Moc oddawana: 940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800 - 9600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 9600 /min
Moment obrotowy 4.2 Nm
Gwint wrzeciona M 14
Obwód uchwytu 206 mm
Ciężar bez kabla 2.5 kg
Długość kabla 4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni 5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s²
Polerowanie 2.6 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim 4 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA) 104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A)

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 15-125 QUICK HT METABO

Optymalna obróbka kamienia: wytrzymała, mocna szlifierka kątowa o dużym przełożeniu redukcyjnym przekładni i regulacją zredukowanej liczby obrotów umożliwiają pracę oszczędzającą materiał
Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%

Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętkiem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie

System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie

Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia

Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

ZAKRES DOSTAWY:

Osłona

Kołnierz podporowy

Nakrętka mocująca M-Quick

Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)

**