

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-katowa-125mm-wev-15-125-quick-p-58760.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 15-125 QUICK



Cena	<b>678,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>736,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ME 600468000</b>
Kod producenta	<b>600468000</b>
Kod EAN	<b>4007430243751</b>
Producent	<b>METABO</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

##### Parametry

Średnica tarczy: 125 mm  
Moc znamionowa: 1550 W  
Moc oddawana: 940 W  
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800 - 11000 /min  
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 11000 /min  
Moment obrotowy: 3.5 Nm  
Gwint wrzeciona: M 14  
Obwód uchwytu: 206 mm  
Ciężar bez kabla: 2.5 kg  
Długość kabla: 4 m

##### Wibracje

Szlifowanie powierzchni: 6 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Szlifowanie arkuszem szlifierskim: 3.6 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 93 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej (LwA): 104 dB(A)  
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

#### SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 15-125 QUICK

Maksymalna żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymała i wydajna szlifierka kątowa z regulacją obrotów i optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy  
Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%  
Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętkiem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie  
System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi - wystarczy nacisnąć przycisk  
Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie  
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym

---

Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy  
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia  
Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

#### ZAKRES DOSTAWY:

Ośłona

Kołnierz podporowy

Nakrętka mocująca M-Quick

Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)

\*\*