

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-katowa-akumulatorowa-125-wb-18-lt-bl-11-125-quick-p-62539.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA 125 WB 18 LT BL 11-125 QUICK



Cena	<b>868,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>943,16 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ME 613054850</b>
Kod producenta	<b>613054850</b>
Kod EAN	<b>4061792205383</b>
Producent	<b>METABO</b>

### Opis produktu

Bezszcotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa nowej generacji: dzięki o 40% wyższej mocy efekt taki, jak w urządzeniu sieciowym 1100 W

Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej efektywności przy maksymalnej poręczności

Szybki układ hamowania zapewnia najwyższy poziom ochrony użytkownika: tarcza zatrzyma się w ciągu 1 s po wyłączeniu

System M-Quick do beznarzędziowej wymiany tarczy za pomocą jednego przycisku

Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie

Akumulator obracany jest w krokach co 90°, dzięki czemu uzyskuje się lepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej

Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu spotykanego na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń

#### Parametry

Napięcie akumulatora 18 V

Średnica tarczy 125 mm

Maks. głębokość cięcia 33 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10000 /min

Gwint wrzeciona M 14

Obwód uchwytu 191 mm

Ciężar bez akumulatora 1.8 kg

Ciężar z akumulatorem 2.5 kg

#### Wibracje

Szlifowanie powierzchni 8 m/s<sup>2</sup>

Współczynnik niepewności pomiarowej K 1.5 m/s<sup>2</sup>

Szlifowanie arkuszem szlifierskim 2.5 m/s<sup>2</sup>

Współczynnik niepewności pomiarowej K 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 81 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 92 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K 3 dB(A)

zakres dostawy:

Osłona

Kołnierz podporowy

---

Nakrętka mocująca M-Quick  
Rękojeść pomocnicza  
Filtr przeciwpyłowy  
bez akumulatora, bez ładowarki