

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-katowa-akumulatorowa-125mm-wb-18ltxbl-15-125-0ah-p-70316.html>



## SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA 125MM WB 18LTXBL 15-125 0\*AH

Cena	<b>1 343,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>1 459,76 zł</del>
Numer katalogowy	<b>ME 601730840</b>
Kod producenta	<b>601730840</b>
Kod EAN	<b>4061792229044</b>
Producent	<b>METABO</b>

### Opis produktu

#### Parametry:

Napięcie akumulatora: 18 V  
Średnica tarczy: 125 mm  
Maks. głębokość cięcia: 33 mm  
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10000 /min  
Gwint wrzeciona: M 14  
Obwód uchwytu: 159 mm  
Ciężar bez akumulatora: 2 kg  
Ciężar z akumulatorem: 2.7 kg

#### Wibracje

Szlifowanie powierzchni: 7.1 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Szlifowanie arkuszem szlifierskim: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 85 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej (LwA): 96 dB(A)  
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

Bezszcotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W

Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej efektywności przy maksymalnej poręczności

Szybki układ hamowania zapewnia najwyższy poziom ochrony użytkownika: tarcza zatrzymuje się w ciągu 1,5 s po wyłączeniu

System M-Quick do beznarzędziowej wymiany tarczy za pomocą jednego przycisku

Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie

Akumulator obracany jest w krokach co 90°, dzięki czemu uzyskuje się lepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej

Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu spotykanego na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń

Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

#### Ostona

---

Kołnierz podporowy  
Nakrętka mocująca M-Quick  
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)  
Filtr przeciwpyłowy  
metaBOX 165 L  
bez akumulatora, bez ładowarki  
\*\*