

Link do produktu: <https://termix24.pl/szlifierka-prosta-ge-710-plus-p-58771.html>

SZLIFIERKA PROSTA GE 710 PLUS



Cena	814,00 zł
Cena poprzednia	884,12 zł
Numer katalogowy	ME 600616000
Kod producenta	600616000
Kod EAN	4007430212351
Producent	METABO

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10000 - 30500 /min
Moc znamionowa: 710 W
Moc oddawana: 430 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 24000 /min
Średnica szyjki mocowania: 43 mm
Otwór tulei mocującej: 6 mm
Ciężar bez kabla: 1.6 kg
Długość kabla: 4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni (do Ø 25 mm): 5.6 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²
Szlifowanie powierzchni (do Ø 50 mm): 16.9 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 80 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 91 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

SZLIFIERKA PROSTA GE 710 PLUS METABO

Długie wrzeciono – idealnie nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach

Blokada wrzeciona ułatwia wymianę osprzętu

Kołnierz łożyska z ciśnieniowego odlewu aluminiowego gwarantuje trwałość i długą żywotność urządzenia

Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem

Pokrętko regulacji obrotów

Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania

Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewniające długą żywotność

Precyzyjna szyjka mocująca do użytku stacjonarnego

Zdejmowana gumowa osłona ochronna gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę
Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę

Precyzyjna tuleja mocująca gwarantuje dokładny bieg po okręgu bez bicia

Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność

ZAKRES DOSTAWY

Tuleja zaciskowa 6 mm

Gumowa osłona ochronna

1 klucz płaski

**