

Link do produktu: <https://termix24.pl/szybkoszlaczke-typ-26-14-gwint-zewnetrzny-rqs-p-57107.html>



SZYBKOSZŁĄCZE TYP 26 1/4" GWINT ZEWNĘTRZNY RQS

Cena	20,38 zł
Numer katalogowy	REC 26KAAW13
Kod producenta	26KAAW13MPX BL
Kod EAN	5905255419537
Producent	RQS

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Kompatybilność

RECTUS 25
RECTUS 1600/1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520 + JWL 530
i inne produkty niemieckie

Zastosowanie

Wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle.

Ciśnienie robocze :

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

od -20oC do +100oC (NBR)

Parametry :

wydajność = 960 l/min
ciśnienie wejściowe = 6 atm.
spadek ciśnienia = 0,5 atm.

Materiał : gniazdoversja standardowa

część gwintowana :mosiądz

korpus zaworu :mosiądz

tuleja :mosiądz

zawór :mosiądz

sprężyna, pierścień :AISI 301

kołki ryglujące :AISI 420

uszczelnienie :NBR

Materiał : wtyk wersja standardowa

wtyk : mosiądz

SZYBKOSZŁĄCZE TYP 26 1/4" GWINT ZEWNĘTRZNY RQS

Profil standardowy EURO. Złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu.

Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami.

Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących **możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.**

Zalety

Obsługa jednoręczna. Standard europejski.

**