

Link do produktu: <https://termix24.pl/szybkozlaczka-5x0,2-4mm2-transparentnapomaraneczowa-221-415-p-45757.html>



## SZYBKOZŁĄCZKA 5X0,2-4MM2 TRANSPARENTNA/POMARAŃCZOWA 221-415

Cena	<b>3,41 zł</b>
Numer katalogowy	<b>E00010-67662</b>
Kod producenta	<b>0001-00010-67662</b>
Kod EAN	<b>4055143234658</b>
Producent	<b>UN</b>

### Opis produktu

Dane techniczne:

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe wg EN 60664

napięcie znamionowe (II/2)450V

znamionowe napięcie udarowe (II/2)4kV

prąd znamionowy 32A

legenda parametrów znamionowych (II/2) ? kategoria przepięć II/stopień zanieczyszczenia 2

parametry znamionowe wg UL

parametry wg UL 486C

napięcie znamionowe UL (Use Group C)600V

prąd znamionowy UL (Use Group C)20A

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków 5

łączna liczba potencjałów 1

technika podłączania przewodu CAGE CLAMP®

sposób otwierania zacisku Dźwignia

materiał podłączanego przewodu Miedź

przekrój znamionowy 4 mm<sup>2</sup> / 12 AWG

przewód jednodrutowy 0,2 ... 4 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG

przewód wielodrutowy 0,2 ... 4 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG

przewód linkowy 0,14 ... 4 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG

długość odizolowania przewodu 11 mm / 0.43 in

kierunek przewodzenia Przewodzenie z boku

Korzyści:

Łatwa obsługa: podnieś dźwignię, wsuń przewód, opuść dźwignię

Dostępne wersje 2-, 3- i 5-przewodowe

Komfortowy montaż przewodów o przekroju od 0,14 do 4 mm<sup>2</sup>

Montaż przewodów jedno- i wielodrutowych oraz linkowych

Oszczędność czasu dla monterów i producentów urządzeń

Szybkie podłączanie urządzeń o dużej mocy

---

Bezpieczeństwo przy instalacji długich przewodów o większych przekrojach  
Adapter montażowy do montażu zgodnego z normami  
Możliwość mocowania zgodnie z potrzebami własnymi klienta

\*\*

Zdjęcia poglądowe.