

Link do produktu: <https://termix24.pl/szybkozlaczka-wago-221-412-2x0,5-4-0-mm2-z-dzwigniami-10-szt-p-48119.html>



## SZYBKOZŁĄCZKA WAGO 221-412 2X0,5-4,0 MM2 Z DŹWIGNIAMI 10 SZT

Cena	<b>20,38 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AX-9002938/1</b>
Kod producenta	<b>9002938/9003354</b>
Kod EAN	<b>5907522006389</b>
Producent	<b>WAGO</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

10 sztuk.

#### Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe wg EN 60664

napięcie znamionowe (II/2) 450V

znamionowe napięcie udarowe (II/2) 4kV

prąd znamionowy 32A

legenda parametrów znamionowych (II/2) ? kategoria przepięć II/stopień zanieczyszczenia 2

parametry znamionowe wg UL

parametry wg UL 486C

napięcie znamionowe UL (Use Group C) 600V

prąd znamionowy UL (Use Group C) 20A

#### Parametry zacisków

łączna liczba zacisków 2

łączna liczba potencjałów 1

technika podłączania przewodu CAGE CLAMP®

sposób otwierania zacisku Dźwignia

materiał podłączanego przewodu Miedź

przekrój znamionowy 4 mm<sup>2</sup> / 12 AWG

przewód jednodrutowy 0,2 ... 4 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG

przewód wielodrutowy 0,2 ... 4 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG

przewód linkowy 0,14 ... 4 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG

długość odizolowania przewodu 11 mm / 0.43 in

kierunek oprzewodowania Przewodowanie z boku

**Złączka instalacyjna COMPACT** do wszystkich rodzajów przewodów maks. 4 mm<sup>2</sup> 2-przewodowe z dźwigniami  
kolor obudowy przezroczysty temperatura otoczenia maks. 85 °C (T85) 4,00 mm<sup>2</sup> transparentny

#### Korzyści:

Łatwa obsługa: podnieś dźwignię, wsuń przewód, opuść dźwignię

Dostępne wersje 2-, 3- i 5-przewodowe

Komfortowy montaż przewodów o przekroju od 0,14 do 4 mm<sup>2</sup>

---

Montaż przewodów jedno- i wielodrutowych oraz linkowych  
Oszczędność czasu dla monterów i producentów urządzeń  
Szybkie podłączanie urządzeń o dużej mocy  
Bezpieczeństwo przy instalacji długich przewodów o większych przekrojach  
Adapter montażowy do montażu zgodnego z normami  
Możliwość mocowania zgodnie z potrzebami własnymi klienta

\*\*