

Link do produktu: <https://termix24.pl/tec-2000-engine-flush-plukanka-silnika-25l-p-71427.html>



TEC 2000 ENGINE FLUSH PŁUKANKA SILNIKA 2.5L

Cena	381,48 zł
Numer katalogowy	TEC 073214
Kod producenta	TEC-EF25
Kod EAN	5904100073214
Producent	TEC 2000

Opis produktu

TEC 2000 Engine Flush stosuje się w trakcie zwykłej wymiany oleju, ale jego działanie daleko wykracza poza standardowe płyny czyszczące. Aby w pełni skorzystać z jego możliwości, warto przestrzegać kilku prostych kroków.

Zacznij od rozgrzania silnika – powinien osiągnąć temperaturę roboczą (ok. 60°C). Następnie do starego oleju dodaj zawartość jednej puszkii płukanki (375 ml na 4-5 l oleju). Uruchom silnik i pozostaw go na wolnych obrotach przez 10-15 minut. Jeśli silnik przejawia objawy takie jak dymienie, zużycie oleju czy nierówna praca – czas pracy z preparatem możesz wydłużyć do 25-30 minut.

Po tym etapie po prostu spuść stary olej, wymień filtr i wlej świeży olej silnikowy. Proces jest całkowicie bezpieczny dla silnika i wszystkich jego podzespołów, a efekty – najczęściej odczuwalne już po pierwszym użyciu.

Instrukcja

Rozgrzej silnik

do osiągnięcia temperatury płynu chłodniczego ~60°C

Wyłącz silnik

Odkręć korek wlewu oleju i wlej preparat do silnika

375 ml na 4-5 litrów oleju silnikowego

Zakręć korek wlewu oleju

Odpal silnik i pozostaw go na wolnych obrotach na ~15 min

Uwaga 1: Pozostaw samochód na prywatnej posesji, lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Uwaga 2: W przypadku podejrzenia że w silniku znajduje się duża ilość nagaru, silnik przejawia podwyższone dymienie, zużywa ponad 1 litr oleju na 1000km proces płukania można wydłużyć.

Zgaś silnik, odkręć filtr oleju, spuść zużyty olej z płukanką

Zamontuj nowy filtr oleju oraz wlej olej silnikowy do odpowiedniego poziomu

Uruchom silnik na około 30 sekund, zgaś silnik następnie skontroluj poziom oleju, uzupełnij go do odpowiedniego stanu.

**