

Link do produktu: <https://termix24.pl/termokamera-gis-1000-c-11-5-ah-p-23987.html>



TERMOKAMERA GIS 1000 C 1*1,5 AH

Cena	2 021,34 zł
Cena poprzednia	2 245,93 zł
Numer katalogowy	B 601083301
Kod EAN	3165140798594
Producent	BOSCH NIEBIESKI

Opis produktu

Dane techniczne

Zakres pomiarowy -40 °C ... +1000 °C m
Dokładność pomiarowa IR $\pm 1,0$ °C
Układ optyczny (stosunek odległość : pole powierzchni) 50:1
Rozdzielczość 0.1 °C
Dokładność pomiaru wilgotności powietrza $\pm 2\%$
Dioda lasera Klasa lasera 2, 635nm
Zasilanie i czas pracy 10,8 V LI (5 h) / 4 baterie 1,5 V LR6 (AA) (3 h)
Pamięć obrazów (ilość obrazów) >200
Rodzaj pamięci Pamięć wewnętrzna
Format pliku obraz .jpg
Transmisja danych Micro USB
Bluetooth
Bluetooth® Smart
Ochrona przed upadkiem 1 m
Długość 14 cm
Szerokość 9 cm
Wysokość 21 cm
Waga 0,6 kg
obsługiwane urządzenia z systemem Android Smartfony od Android 2.3.x
Tablety od Android 3.x.x
obsługiwane urządzenia z systemem iOS iPad (3. gen.)
iPad (4. gen.)
iPad mini
iPhone 4S
iPhone 5
Typ wyświetlacza TFT LCD
Wielkość wyświetlacza 2,8"
Temperatura pracy -10 - 50 °C
Temperatura składowania -20 - 70
Zasięg pracy 0,1 - 5 m
Funkcje
Min./maks. Alarm
Autopodziałka / podziałka ręczna
Zintegrowana cyfrowa kamera
Regulowany stopień emisji
Bluetooth

Tryb mostków termicznych
Tryb ostrzegania o zagrożeniu powstaniem pleśni
Przylącze czujnik pomiarowy typ K
Dodatkowe oznaczanie pola pomiarowego
LED

Zintegrowana kamera do bezpośredniego dokumentowania pomiarów na zdjęciach
Komunikacja: za pomocą technologii Bluetooth pomiary można przysyłać na smartfon, a następnie wysłać e-mailem
Pozostałe atuty
Czujnik szybko aklimatyzujący się do danych warunków zapewnia dokładny pomiar temperatury otoczenia i względnej wilgotności
Przejrzysty interfejs użytkownika umożliwia intuicyjną obsługę
Jasno świecąca dioda gwarantuje lepsze ujęcia przy niekorzystnym oświetleniu
Dual Power Source: źródłem zasilania może być akumulator 10,8 V-Li lub standardowe baterie alkaliczne
Łatwa wymiana oraz inteligentne dokumentowanie pomiarów dzięki aplikacji GIS measure&document.
Obsługiwane urządzenia z systemem operacyjnym Android: smartfony i tablety od wersji Android 4.0 / obsługiwane urządzenia z systemem operacyjnym iOS: od wersji iPhone 4S, iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. Gen.)
Przenoszenie zdjęć z galerii GIS 1000 C na urządzenie z systemem Android

W wyposażeniu:
1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah2 607 336 761
Karta Quickstart
L-BOXX1 605 438 166
Szybka ładowarka AL 1130 CV2 607 225 133
Wkład do L-BOXX, na osprzęt
Wkład do L-BOXX, urządzenie