

Link do produktu: <https://termix24.pl/termometr-bezkontaktowy-pirometr-50c600c-p-60533.html>



TERMOMETR BEZKONTAKTOWY PIROMETR -50C+600C

Cena	69,22 zł
Numer katalogowy	YT-73200
Kod producenta	YT-73200
Kod EAN	5906083075650
Producent	YATO

Opis produktu

Termometr bezkontaktowy YT-73200 na podczerwień z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD, rozbudowanym celownikiem laserowym w kształcie okręgu, regulacją emisyjności oraz z licznymi funkcjami ułatwiającymi pracę m.in. max/min, alarm wysokiej i niskiej temperatury oraz funkcja kalibracji.

Znajdzie swoje zastosowanie w wielu branżach, m.in. w budownictwie, motoryzacji, w gastronomii, w branży spożywczej jak i w gospodarstwie domowym.

POMIAR TEMPERATURY

zakres pomiaru temperatury: -50°C~+600°C

dokładność pomiaru: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ dla $T > 0^{\circ}\text{C}$

rozdzielczość pomiaru: 0.1°C - wskazanie temperatury z jedną cyfrą po przecinku, np. 236,6°C

POZOSTAŁE DANE

rozdzielczość optyczna: 1:12 - w odległości 12 cm od urządzenia zostanie zmierzona temperatura powierzchni z pola w kształcie okręgu o średnicy 1 cm

emisyjność: regulacja w zakresie 0.10-1.00 - fabryczne ustawienie 0,95

odpowiedź spektralna: 5-14 μm

szybkość pomiaru: 0,5 s

praca w temperaturze otoczenia: 0°C - 40°C (14°F - 140°F)

FUNKCJE

wyświetlanie temperatury maksymalnej i minimalnej z danego pomiaru [MAX], [MIN]

wyświetlanie temperatury otoczenia [AT]

alarm wysokiej i niskiej temperatury [Hi], [Low] - sygnał dźwiękowy, wyświetlanie odpowiednio HI oraz LO

alarm pracy w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze otoczenia - wyświetlanie odpowiednio AH oraz AL

regulacja emisyjności [EMS]

kalibracja urządzenia [CAL] - możliwość doprecyzowania wskazań czujnika w zakresie od -5,0 do +5°C

wyświetlanie niskiego poziomu baterii przy napięciu poniżej 2,5V [symbol baterii]

automatyczne wyłączenie się urządzenia po 7 sekundach bezczynności

INFORMACJE DODATKOWE

materiał obudowy: ABS

zasilanie: 2 x 1,5V AAA

wymiary: 90*39*150 mm

waga (wraz z bateriami): 155 g

