

UKOŚNICA KGSV 72 XACT



Cena	3 082,00 zł
Cena poprzednia	3 349,04 zł
Numer katalogowy	ME 611216000
Kod producenta	611216000
Kod EAN	4007430296436
Producent	METABO

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Wymiary: 660 x 540 x 415 mm
Maks. szerokość cięcia: 90°/45°305 / 215 mm
Maksymalna głębokość cięcia: 90°/45°72 / 42 mm
Grubość cięcia: 90°/90°305 x 72 mm
Grubość cięcia: 45°/45°215 x 42 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo: 50 / 50 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo: 47 / 47 °
Piła tarczowa: 216 mm
Moc znamionowa S1 100%: 1500 W
Moc znamionowa S6 20%: 1800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2200 - 6300 /min
Prędkość cięcia: 25 - 70 m/s
Ciężar: 16.1 kg
Długość kabla: 3 m

UKOŚNICA KGSV 72 XACT METABO

Kompaktowa funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów do 305 mm - nie jest potrzebne miejsce za pilarką
Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracalnemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki

Laser emitujący dwie linie dokładnie wskazuje linię cięcia z lewej i prawej strony piły tarczowej
Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych
Kompaktowy przedstawiciel "wagi lekkiej" z ergonomicznymi uchwytami do przenoszenia, idealny do mobilnych zastosowań
Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące

Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania

Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

ZAKRES DOSTAWY:

Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)
2 zintegrowane poszerzenia stołu
Zacisk do mocowania obrabianego elementu
Klucz do wymiany piły tarczowej
Zwijacz przewodu
**