

Link do produktu: <https://termix24.pl/universalny-zestaw-akcesoriow-100szt-p-44515.html>



UNIWERSALNY ZESTAW AKCESORIÓW 100SZT.

Cena	152,03 zł
Numer katalogowy	B 2615S723JA
Kod producenta	2615S723JA
Kod EAN	8710364072828
Producent	DREMEL

Opis produktu

Dane techniczne:

FREZ (150)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

TRZPIEŃ (401)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Akcesoria - długość: 39,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TRZPIEŃ (402)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Akcesoria - długość: 35,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TRZPIEŃ EZ SpeedClic (SC402)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Akcesoria - długość: 38,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000 1/min.

KOŃCÓWKA SZYBKOTNĄCA (191)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 4,8 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 30.000/min.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI Z TLENKU GLINU 9,5 MM (932)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 9,5 mm

Akcesoria - dł.: 40 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 25.000/min.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI Z TLENKU GLINU 9,5 MM (952)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 9,5 mm

Akcesoria - długość: 40,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 25.000/min.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI KRZEMOWO-WĘGLIKOWY 4,8 mm (84922)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 4,8 mm

Akcesoria – długość: 40,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 25.000/min.

ŚCIERNICA Z TLENKU GLINU (541)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 22,4 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 25.000/min.

ELEMENT POLERUJĄCY (421)

Szerokość: 42,0 mm

Długość: 21,0 mm

Wysokość: 14,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

FILCOWA TARCZA POLERSKA (414)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

TARCZA POLERSKA 26 MM (429)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 26,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

SZCZOTKA SZCZECINOWA 19 MM (403)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13,0 mm

Akcesoria – długość: 44,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 15.000/min.

TARCZA TNĄCA 24 MM (409)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Głębokość cięcia: 24,0 mm

Maks. głębokość robocza: 10,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

DREMEL® EZ SPEEDCLIC: TARCZE TNĄCE DO METALU (SC456)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Głębokość cięcia: 38,0 mm

Maks. głębokość robocza: 14,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TARCZA SZLIFIERSKA (411)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 19,0 mm

Grys: 180

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

TARCZA SZLIFIERSKA (413)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 19,0 mm

Grys: 240

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA I TRZPIEŃ DO SZLIFOWANIA 6,4 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (430)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 6,4 mm

Akcesoria – długość: 36,0 mm

Grys: 60

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA 64 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (431)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 6,4 mm

Grys: 60

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA 6,4 MM, ZIARNISTOŚĆ 120 (438)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 6,4 mm

Grys: 120

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA I TRZPIEŃ DO SZLIFOWANIA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (407)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13,0 mm

Grys: 60

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (408)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13,0 mm

Grys: 60

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 120 (432)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13,0 mm

Grys: 120

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

Uniwersalny 100-elementowy zestaw akcesoriów Dremel zawiera 100 wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów Dremel, w tym akcesoria EZ SpeedClic, które można szybko i łatwo wymieniać. Z tym zestawem akcesoriów możesz wykonać szereg różnych prac w wielu materiałach. Walizka umożliwia wygodne przechowywanie akcesoriów Dremel.

Zastosowanie:

FREZ (150)

TRZPIEŃ (401) - z gwintowaną głowicą stosowany głównie do mocowania m.in. akcesoriów do polerowania.

TRZPIEŃ (402) - stosowany głównie do mocowania tarcz tnących i tarcz polerskich.

TRZPIEŃ EZ SpeedClic (SC402) - do akcesoriów EZ SpeedClick.

KOŃCÓWKA SZYBKOTNĄCA (191) - średnia głowica kulkowa. Frez szybkotnący sprawdza się przy usuwaniu materiału w zastosowaniach takich jak kształtowanie, rzeźbienie, grawerowanie, drążenie, wykonywanie żłobień, dłutowanie, inkrustowanie, wykonywanie gwintowanych otworów lub frezowanie z wolnej ręki.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI Z TLENKU GLINU 9,5 MM (932) - średni cylindryczny kamień szlifierski. Do szlifowania materiałów takich jak metal.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI Z TLENKU GLINU 9,5 MM (952) - średni kamień szlifierski o kształcie szyszki. Do ostrzenia, stępiania ostrych krawędzi i szlifowania większości materiałów, w tym także stali szlachetnej.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI KRZEMOWO-WĘGLIKOWY 4,8 mm (84922) - mały, stożkowy kamień szlifierski krzemowo-węglkowy. Do ostrzenia, stępiania ostrych krawędzi i szlifowania. Typowe zastosowania obejmują usuwanie odcisków i nadmiaru szkliwa, wygładzanie ostrych krawędzi i grawerowanie w szkle.

ŚCIERNICA Z TLENKU GLINU (541)

ELEMENT POLERUJĄCY (421) - stosowany wraz z końcówkami filcowymi lub tkaninowymi do polerowania powierzchni metali i tworzyw sztucznych. Za pomocą zestawu można usuwać zmatwienie spowodowane przez warstwę utlenioną oraz/lub lekkie niedokładności powierzchni.

FILCOWA TARCZA POLERSKA (414) - najmniejsza cylindryczna tarcza polerska. Idealna do precyzyjnego polerowania metali i tworzyw sztucznych.

TARCZA POLERSKA 26 MM (429) - największa tarcza cylindryczna. Do polerowania metali i tworzyw sztucznych.

SZCZOTKA SZCZECINOWA 19 MM (403) - do czyszczenia płaskich powierzchni lub rowków w materiałach takich jak tworzywa sztuczne lub stal.

TARCZA TNĄCA 24 MM (409) - odpowiednia do przecinania, wykonywania cięć w linii prostej oraz nacięć w różnego rodzaju

metalach, np. hartowanej stali, blachach metalowych lub aluminium.

DREMEL® EZ SPEEDCLIC: TARCZE TNĄCE DO METALU (SC456) - Wzmocniona konstrukcja zapewnia trwałość. Do wykonywania cięć np. w hartowanej stali.

TARCZA SZLIFIERSKA (411) - do gładkiego ścierania płaskich powierzchni i krawędzi miękkich materiałów takich jak drewno lub do usuwania rdzy.

TARCZA SZLIFIERSKA (413) - Do gładkiego ścierania płaskich powierzchni i krawędzi miękkich materiałów takich jak drewno lub do usuwania rdzy.

TAŚMA SZLIFIERSKA I TRZPIEŃ DO SZLIFOWANIA 6,4 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (430) - mały trzpień do szlifowania i taśma szlifierska (ziarnistość P60). Taśmy szlifierskie służą głównie do usuwania powłok wykończeniowych i materiału (drewna lub innych miękkich materiałów). Taśmy te są także stosowane do (zgrubnego) kształtowania i wygładzania lub usuwania rdzy.

TAŚMA SZLIFIERSKA 6,4 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (431) - mała taśma szlifierska do precyzyjnego ścierania drewna i tworzyw sztucznych.

TAŚMA SZLIFIERSKA 6,4 MM, ZIARNISTOŚĆ 120 (438) - mała taśma szlifierska do precyzyjnego ścierania drewna i tworzyw sztucznych.

TAŚMA SZLIFIERSKA I TRZPIEŃ DO SZLIFOWANIA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (407) - do usuwania materiałów malowanych, kształtowania drewna i tworzyw sztucznych.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (408) - duża taśma szlifierska do ścierania drewna i tworzyw sztucznych.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 120 (432) - duża taśma szlifierska do ścierania drewna i tworzyw sztucznych.

Zawartość opakowania: 100 szt.

W skład zestawu wchodzi:

- frez 150 x 1 szt.
- trzpień 401 x 1 szt.
- trzpień 402 x 1 szt.
- trzpień EZ SpeedClic SC402 x 1 szt.
- końcówka szybko tnąca 191 x 1 szt.
- kamień szlifierski z tlenku glinu 9,5 mm 932 x 1 szt.
- kamień szlifierski z tlenku glinu 9,5 mm 952 x 1 szt.
- kamień szlifierski krzemowo-węglkowy (4,8 mm) 84922 x 1 szt.
- ściernica z tlenku glinu 541 x 1 szt.
- element polerujący 421 x 1 szt.
- filcowa tarcza polerska 414 x 10 szt.
- tarcza polerska (26 mm) 429 x 5 szt.
- szczotka szczecinowa (19 mm) 403 x 1 szt.
- tarcza tnąca 24 mm 409 x 36 szt.
- tarcze tnące do metalu DREMEL® EZ SpeedClic SC456 x 3 szt.
- tarcza szlifierska 411 x 10 szt.
- tarcza szlifierska 413 x 8 szt.
- taśma szlifierska i trzpień do szlifowania 6,4 mm, ziarnistość 60 430 x 1 szt.
- taśma szlifierska 6,4 mm, ziarnistość 60 431 x 4 szt.
- taśma szlifierska 6,4 mm, ziarnistość 120 438 x 4 szt.
- taśma szlifierska i trzpień do szlifowania 13 mm, ziarnistość 60 407 x 1 szt.
- taśma szlifierska 13 mm, ziarnistość 60 408 x 3 szt.
- taśma szlifierska 13 mm, ziarnistość 120 432 x 4 szt.

**

Zdjęcie poglądowe.