

Link do produktu: <https://termix24.pl/wentylator-lazienkowy-prim-100-ts-wylacznik-czasowy-p-49990.html>



WENTYLATOR ŁAZIENKOWY PRIM 100 TS, WYŁĄCZNIK CZASOWY

Cena	97,42 zł
Numer katalogowy	RX 01-003
Kod producenta	01-003
Kod EAN	5901583200038
Producent	AIR ROXY

Opis produktu

SPECYFIKACJA:

Wersja: TS

Średnica [mm]: 100
Wydatek powietrza [m³/h]: 104
Ciśnienie akustyczne:
1 m- 40dB
3 m- 39dB
Ciśnienie statyczne (do): 35 Pa
Napięcie zasilania: 230V, 50 Hz
Moc silnika [W]: 15
Obroty [1/min] (+-200): 2400

Rodzina wentylatorów ściennych osiowych pRim łączy w sobie technologię hybrydową co zapewnia wysokie walory estetyczne oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Delikatna kratka frontu wentylatora pRim inspirowana była naturą morskiej fali dlatego idealne sprawdzi się nie tylko jako wentylator łazienkowy, ale także biurowy czy kuchenny.

Posiada wysokiej klasy łożysko ślizgowe, dlatego przeznaczony jest do montowania na ścianie przy zachowaniu stopnia ochrony IPX4.

Łopatkki turbiny zaprojektowane zostały ze zmienną geometrią co zapewnia cichą i ekonomiczną pracę. Wysokiej jakości tworzywo z dodatkiem antystatycznym i stabilizatorem UV gwarantuje trwałość urządzenia, ale także zachowanie walorów estetycznych.

Zdejmowany front – montowany na klik umożliwia dostęp do płytki sterującej w dowolnym momencie bez konieczności stosowania narzędzi, odkręcania śrub czy kupowania klei. Dodatkowy otwór poziomujący umożliwia natychmiastowe właściwe ułożenie wentylatora jeszcze przed przymocowaniem do ściany, co stanowi ułatwienie dla instalatorów.

Wszystkie wentylatory PRIM posiadają zabezpieczenie termiczne, które chronią przed przegrzaniem.

TS

Wentylator załącza się w momencie podania zasilania (np. na wspólnym ze światłem włączniku) i będzie pracował do wyłączenia zasilania plus przez zadany na sterowniku czas po. Sprawdza się to na przykład po

kąpieeli, gdzie wilgoć wydmuchiwana jest jeszcze po opuszczeniu łazienki przez użytkownika.

Wentylator wymaga przewodu trzyżyłowego, ponieważ konieczne jest podłączenie przewodu sterującego.
